

DLE61 61ccm 2 Takt Benzin Motor 6,0 PS incl. Elektro. Zündung

Art.Nr.: DLE61

Der DLE61 Power ist ein 3D Motor mit einem noch stärkerem Drehmoment.
Die Verarbeitung ist sehr sauber und präzise auf modernsten Maschinen hergestellt.

Der Motor eignet sich für 3 D und Kunstflugmodelle bis ca. 2,4m SPW und natürlich für Schleppmodelle bis über 3 m und alle weiteren Fun und Scale Flieger.

Er leistet 6,0 PS/7500 UPM

60,0ccm und einer Bohrung von 47mm x 35mm

Verdichtung 10,5 : 1

Drehzahlbereich liegt bei 1400 bis 9000 UPM

Stand Schub bei 1000 UPM 15Kg und 13Kg bei 1800 UPM

Gewicht nur Motor 1,270Kg, Muffler 110g, Zündung 130g.

Heckvergaser mit Choke und Flatterventil Steuerung Servoarm bereits montiert.

Maße entsprechen dem DLE55 mit der Ausnahme dass der Zylinder in der Höhe und Tiefe 2mm kleiner ist, jedoch gleichzeitig mehr Kühlrippen besitzt, er verfügt ebenfalls über eine stärkere Kurbelwelle sowie Pleuel u. Nadelager.

Zweitaktgemisch 1:50 (2% Hochleistungsöl siehe Schmierstoffe)

Lieferumfang: Motor, Muffler, gedrehte Motorhalter, MC Zündung (CDI) mit automatischer Zündzeitpunktverstellung und Spiralschlauch zwei mal zur Ummantelung der Kabel, Stecker JR/Futaba Steckerkabel für Batterie/Akku 4,8-8,4

Volt.

MOTOR incl. GEDREHTE ALU MOTORHALTERUNG!!!

Empf.: Menz Prop 24/8,24/10, 23/10, 23/8, 22/10

MC Microcomputer gesteuert 4,8 bis 8,4 Volt Zündanlage,

Ausgangsspannung voltage 10 KV bei 4,0 Volt

Ausgangsspannung voltage 12-16 KV bei 4,8 Volt

Ausgangsspannung voltage 35 KV bei 6,0 Volt

NiCd/NiMh 4 Zellen 4,8 v > 500mA

NiCd/NiMh 5 Zellen 6,0 v > 800mA

Li-Fe (A123) 2 Zellen 6,6v > 1000mA

Li-Fe Akku 2300mA 6,6V(A123)ACP

Li-Poly 2 Zellen andere Batterieversorgung mit hherer Spannung nur mit

Limiter 5,0v-6,0v.

30 mA/0 UPM

450mA/3000 UPM

650mA/8000 UPM

Arbeitstemperatur -10C - 85C

Sensor -45C - 150C

Verstellbereich 4 - 35

Zndkerze:NGK,CM-6, Champion Y-82, ACP-CM-6

Gewicht: 105 g

Spiralschlauch mehrfach zum Schutz der Zndkabel.



PREIS:

518,50 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

