Futaba Empf?nger R7003SB 2,4 GHz FASSTest?

Art.Nr.: P-R7003SB

Kompakter und leichter FASSTest?-Empf?nger R7003SB 2,4 GHz, mit integriertem Telemetrie-Sender.

Kleiner, nur 7g leichter 3 /18 - Kanal 2,4GHz FASSTest? S.BUS-Empf?nger mit voller Reichweite und integriertem Telemetriesender. Superschmal f?r Modelle mit engen R?mpfen.
Mit S.BUS-System f?r bis zu 18 Kan?le und somit einsetzbar vom Mini - Heli bis zum Gro?flugmodell.

Normaler PWM-Ausgang Die Ausg?nge der 3 PWM-Servokan?le sind in 11 Gruppen den Ausg?ngen Port 1 und 2 zuteilbar, wodurch Ausgangsbelegung - weitgehend frei - gew?hlt werden kann.

S.BUS Ausgang An diesem Ausgang k?nnen direkt bis zu 18 der neuen, programmierbaren S.BUS Servos oder periphere Ger?te wie Kreisel, Flybarless-Systeme oder Drehzahlregler angeschlossen werden.
• Eine Zuleitung f?r alle Kan?le.
• Kein Kabelgewirr und geringeres Gewicht.
• Weitere Standard-Servos k?nnen ?ber S.BUS PWM-Adapter am Empf?nger angeschlossen werden. Ausg?nge Umschaltbar auf S.BUS und/oder S.BUS2 Protokoll. Einfacher geht es nicht.

High Response
Umschaltbare Ausgabegeschwindigkeit der Steuerimpulse f?r Digitalservos, 6,3 ms statt 16 ms, was zu einer noch k?rzeren Reaktionszeit f?hrt.

Antennen Diversity
Das 2-Antennen-Diversity System pr?ft st?ndig die Signalqualit?t beider Antenneneing?nge und schaltet blitzschnell und ?bergangslos auf das bessere Eingangssignal um.

Telemetrie
?ber den S.BUS2-Anschluss k?nnen S.BUS2-Ger?te oder Sensoren angeschlossen und bis zu 32 Telemetrie-Datens?tze ?bertragen werden. Der im Empf?nger integrierte Sender funkt die am S.BUS2-Anschluss anliegenden Telemetrie-Daten zum FASSTest?-Sender, wo diese im Display angezeigt, angesagt oder akustisch ausgegeben werden.

Externe Spannungsmessung
Beim Anschluss des Empf?ngers werden automatisch die Daten wie, Empf?ngerakkuspannung, externe Spannung (bis 70V-DC) sowie die Antennensignalst?rke, also die wichtigsten Telemetrie-Daten, zu Boden gefunkt. Zur Messung der externen Spannung (Flugakku) wird der Ausgang Port 2 von Servobetrieb auf Spannungsmessung umgeschaltet. Der Spannungs-Anschluss erfolgt ?ber das Anschlusskabel "Extra Voltage" (No. P-S412).

Power

Spezifikation			
Modulation:	FASSTest	**Gewicht:**	7.2g
Spannung:	3.7 - 7.4v	**Kanalzahl:**	3 Channel (18 S-Bus)
Abmessungen:	37.4 x 22.5 x 9.3mm		

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~119,44 EUR~~

Jetzt nur 99,90 EUR

Sie sparen 16 % /19,54 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten