

Futaba Empfänger R2106GF 2,4 GHz FHSS S-FHSS

Art.Nr.: P-R2106GF/2-4G

Kompatibel mit allen FHSS und S-FHSS Anlagen aus dem Futaba Programm. Bietet auch einen High Response Mode für Digitalservos. Failsafe Einstellung für alle Kanäle möglich. Einfache Senderanbindung durch Easy-Link Taste. Bestmögliche Unterdrückung von Störsignalen durch schnelles Frequenz Hopping. Hohe Zwischen-Frequenz von 800 MHz, dadurch unempfindlich gegen Elektrosmog.

Nicht kompatibel mit FASST-Sendern!

Technische Daten

Frequenzkanäle: 30

Abmessungen: 38 x 21 x 10 mm

Antennenlänge: 2 cm

Frequenzband: 2,4GHz FHSS

Kanalzahl: 6

Übertragungssystem: FHSS, S-FHSS

Gewicht ca.: 4 g

Kanalraster: 1500 kHz

Reichweite ca. 300 m

Strom: 40 mA

Spannung: 4,8...7,4 Volt (4-5 Nx, 2 LiFe, 2 LiPo)

Spezifikation			
Reichweite:	300m	Breite:	21mm
Länge:	38mm	Höhe:	10mm
Gewicht:	4g	Spannung:	4.8 - 7.4V
Kanalzahl:	6 Ch.	Frequenz:	2.4GHz FHSS

PREIS:

.....

Unser bisheriger Preis ~~38,00~~ EUR

Jetzt nur 34,99 EUR

Sie sparen 8 % /3,01 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

