GPS2-Multi-Sensor fr das FASSTest Telemetrie System

Art.Nr.: FF1675002

Multifunktionaler GPS-Vario-Hhen-Distanz-Positions-Sensor fr das FASSTest-Telemetrie-System.

GPS2-Multi-Sensor mit GPS-Sensor der 2ten Generation, nun auch bestens zur Geschwindigkeitsmessung von Motormodellen, Booten und Autos geeignet. Misst auch vertikale Geschwindigkeiten. Der Drucksensor liefert die Daten fr die Vario- und Hhenmessung, der GPS-Sensor die fr die Entfernung, Geschwindigkeit und Position. Passend fr die Sender: T10J, T14SG, FX-22, FX-32, T18MZ, und Telemetry-Box geeignet. Anschluss erfolgt am S.BUS2 Eingang des Telemetrie-Empfngers.

Technische Daten
Vario-Mebereich: -50m/s ...+50 m/s
Vario-Auflsung: ca. 10 cm/s
Hhenmessung: -500 m ... +3000 m
Hhenmessung-Auflsung: 1 m
Geschwindigkeitsmessung: 0 ... 500 km/h
Entfernungsmessung: 0 ... 5000 m
Abmessungen: ca. 45 x 30 x 15 mm
Gewicht: ca. 21 g
Betriebsspannung: 3,7 ... 8,4 V
Stromverbrauch ca.: 100 mA

PREIS:

110,09 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten