

JETI DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 6

Art.Nr.: 80001237

DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 6

- die neue Empfängergeneration
- integrierter Expander für bis zu 3 Sensoren
- unterstützte Protokolle: PPM, EXBUS, EX, UDI
- programmierbare Funktionen der Steckplätze
- unterstützen die Direkteingaben
- kompakte Abmessungen
- 32 bit Prozessor
- volle Reichweite
- programmierbar über die JETIBOX und drahtlos über die Duplex DC/DS Sender
- interner Speicher für das Datenlogging und die Steuersignale (Auswertung in Vorbereitung)
- ideal auch in Kombination mit externen "Servoweichen" bei Anschluss über Jeti Ex Bus + zusätzl. Sensoren
- die zur Einstellung über die Geräteübersicht der DC/DS Sender erforderlichen .bin Dateien finden Sie unter dem Reiter "Download"**

technische Daten:

Gewicht [g] 11

Abmessungen [mm] 38 x 25 x 11

Kanäle 6

Telemetrie Ja

Temperaturbereich [°C] -10 ... 85

kompatible Protokolle DUPLEX 2.4GHz EX, EX Bus, UDI

Antennenlänge [mm] 2 x 100

Spannungsbereich [V] 3,2 - 8,4

Stromaufnahme [mA] 30

Satellitenempfängeranschluss Nein

Ausgangsleistung [dBm] 15

Empfangsempfindlichkeit [dBm] -106

6 Kanal Empfänger mit voller Reichweite. Kompatibel mit dem Duplex 2,4

EX und EX-Bus Protokoll. Unterstützt Telemetrie.

Weitere Features:

- PPM-Eingang
- PPM-Ausgang
- Integrierte Expander für EX & EX Bus Geräte
- UDI Digitalausgang

JETI Duplex Empfänger werden in Kombination mit den JETI DS/DC-Sendern oder den JETI Sendemodulen verwendet und im 2,4GHz Band betrieben.

Während der Weiterentwicklung des Systems wurden auch die Rückmeldungen der Anwender berücksichtigt, die Aktualisierungen können mittels online verfügbarer Updates weltweit und selbstständig durchgeführt werden. Bereits vom Anfang an war die bidirektionale Übertragung ein integraler Bestandteil des Duplex-Systems, diese wird nicht nur zur Übertragung der Telemetriedaten sondern auch zur Erhöhung der Übertragungssicherheit zwischen Sender und Empfänger verwendet.

PREIS:

82,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

