Graupner Empf?nger GR-24 HoTT, 12 Kanal

Art.Nr.: 33512

F?r das volle Dutzend

Der Graupner GR-24 steuert bis zu 12 Servos an. Dank Antennen Diversit?t (Antenna Diversity) wird immer das beste Antennensignal verwendet. Empf?ngerspannung, -temperatur und Signalst?rke werden ohne zus?tzliche Sensorik an den HoTT-Sender ?bermittelt.
Der GR-24 ist ?u?erst unempfindlich gegen?ber St?reinfl?ssen. Der breite Spannungsbereich garantiert volle Funktionalit?t von 3,6 V bis 8,4 V und ist sogar bis 2,5 V funktionsf?hig.
Die stirnseitig angebrachten Servo-Anschl?sse erleichtern den Einbau und garantieren stets feste Verbindung.
Der Betriebszustand des Empf?ngers wird mithilfe zweier LEDs angezeigt.
Im Vergleich zu der Vorg?ngerversion wurde Gr??e und Gewicht reduziert, die Reichweite aber deutlich erh?ht.
Failsafe, Hold, Aus und Standard sind beim GR-24 frei programmierbar.

Bei ?lteren Sendern ohne die bi-direktionale Graupner HoTT-Technologie, empfehlen wir die Installation einer Graupner Smart Box (No. 33700). Nutzen Sie die zus?tzlichen Programmierungs- und Telemetriedaten-M?glichkeiten.

Entdecken Sie im Graupner Onlineshop alles f?r Ihr Hobby – von der Fernsteuerung ?ber Empf?nger, Regler und Akkus bis hin zum Modell. Der Graupner Shop bietet Ihnen rund um die Uhr die M?glichkeit zu st?bern und zu shoppen.

Produktmerkmale

- Die Verwendung von bis zu 75 Kan?len sorgt f?r eine extreme Betriebssicherheit und ist unempfindlich gegen externe St?reinfl?sse.
- Der breite Empf?nger-Spannungsbereich von 3,6 V - 8,4 V (funktionsf?hig bis 2,5 V) sorgt f?r volle Funktionalit?t auch bei Spannungsschwankungen.
- Zwei LEDs signalisieren den Betriebszustand.
- Die Gr??e und das Gewicht konnte reduziert werden.
- Die Empf?ngereingangsempfindlichkeit und damit die Reichweite wurde

weiter gesteigert.

- Stirnseitige Servoanschl?sse.
- Failsafe, Hold, AUS und Standard (Kanal 1 Failsafe, alle anderen Hold) programmierbar.

Achtung! SUMO und SUMI ist an Kanal 8 programmierbar, nicht am Kanal 12!

Funktionen mit SMART-BOX:

- 5 Mischer programmierbar
- Servokurven linear, degressiv und exponential programmierbar
- **Summensignal** Eingang oder Ausgang am Kanal 8 programmierbar (z. B. f?r V-Stabi, Microbeast, Quadrocopter, drahtlose Sch?lerfunktion mit mc-19/22 HoTT, Flugsimulatoren, Satellitenfunktion)
- Begrenzung und Umkehrung der Servowege auch im Empf?nger m?glich
- Failsafe, Hold und AUS f?r die Servokan?le einzeln programmierbar
- Warnschwellen f?r Unterspannung, ?bertemperatur und Untertemperatur programmierbar
- Servotestfunktion

PREIS:

129,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten