
MS325 HV Heli Taumelscheiben und Heck-Servo 450?r Klasse empfohlen

Art.Nr.: MW-KST-MS325

Das KST MS 325 ist ein sehr leistungsstarkes Servo der 12mm Klasse mit einer Stellkraft von 5,2kg/cm und einer Stellgeschwindigkeit von 0,07 s/60? bei 8.4 VDC.

Mit diesen Werten, ist es optimal f?r Helis der 450?r Klasse sehr gut als Taumelscheiben- und Heckservo geeignet.

Das KST MS325 ist mit einem hochmodernen, kontaktlosen Positioniersystem ausgestattet.

KST Servos der MS Serie sind mit einem kontaktlosen Positionier System ausger?stet. Das bedeutet diese Servos verzichten auf das klassische Poti mit Schleifkontakt und nutzen stattdessen ein kontaktloses Positioniersystem.

KST Servos mit kontaktlosen Positioniersystem sind vor allem auch bei Modellen mit Kreiselssystemen sehr gut einsetzbar. Die Kreiselssysteme arbeiten hier st?ndig mit minimalsten Ausschl?gen, was ein Servo mit Poti sehr stark auf bestimmten Stellen des Potis belastet und zu einem hohen Verschlei? f?hren kann.

Weitere Vorteile einer kontaktlosen Servo Positionierung sind:

- Kein Verschlei? durch Poti Abnutzung
- R?ckstellgenau auch bei Temperaturschwankungen
- Exaktere Ansteuerung des Servos durch h?here Impuls Aufl?sung.
(Deadband)
- H?here Sicherheit

Nicht geeignet f?r Mini V-Stabi von Mikado

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers bei der Auswahl der Servos.

Technische Daten:KST MS325

Spannungsbereich: DC6.0V-8.4V

Torque:

3,8kg/cm bei 6,0V

4,6Kg/cm bei 7,4V

5,2kg/cm bei 8,4V

Geschwindigkeit:

0,09sec/60° bei 6,0V

0,08sec/60° bei 7,4V

0,07sec/60° bei 8,4V

Gehäuse: Aluminum

Motor: Coreless

Kugellager: 2

Getriebe: Hartmetall

Position Sensor: Contactless

Abmessungen: 23*12*27.5mm

Gewicht: 20g

Frequenz: 1520us/ 333Hz



EAN: 4260461680555

PREIS:

46,50 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

