FUTABA R334SBS 2,4 GHz T-FHSS SR 4 Kanal Empf?nger

Art.Nr.: P-R334SBS

FEATURES

- ? 4-Kanal T-FHSS SR 2.4 GHz Telemetrie-Empf?nger mit S.BUS2
- ? Schnellstes ?bertragungssystem T-FHSS SR
- ? Diversity Antenne f?r optimalen Empfang
- ? Vergoldete Steckkontakte
- ? Telemetrie-Funktion mit 32 Kan?len
- ? S.BUS2-Ausgang
- ? Hi-Voltage
- ? Geeignet f?r RC-Cars & Boote

TECHNISCHE DATEN

? Frequenzband: 2.4 GHz

? ?bertragungssystem: T-FHSS SR

? Kanalanzahl: 4

? S.BUS-Ausgang: S.BUS2

? Spannungsbereich: 3,7 - 8,4 V

? Abmessungen: 35,1x23,2x12,5 mm

? Gewicht: 8,3 g

BESCHREIBUNG

Der Futaba R334SBS ist ein kompakter und leichter T-FHSS SR 2.4 GHz Empf?nger mit integrierter Telemetrie-Funktion und Diversity Antenne. Die ?bertragungsart T-FHSS SR ist die derzeit schnellste ?bertragungstechnik auf dem Markt...!

Das neue T-FHSS SR (Super Response) System ist schneller als alle bisherigen auf dem Markt befindlichen ?bertragungsarten. Mit 2,45 ms ist die Response Speed im Modell sp?rbar schneller geworden (T-FHSS = 4,15ms).

?ber den S.BUS2-Anschluss k?nnen S.BUS2-Sensoren angeschlossen und bis zu 32 Telemetrie-Datens?tze ?bertragen werden. Der im Empf?nger integrierte Telemetrie-Sender funkt die am S.BUS2-Anschluss anliegenden Telemetrie-Daten zum Sender, der diese im Display angezeigt, ansagt oder akustisch ausgibt.

Der Empf?nger eignet sich insbesondere f?r den Einsatz in RC-Cars und

Booten.

HINWEIS: Beim Einsatz von 7,4 V LiPo-Akkus als Empf?ngerakku, m?ssen auch die angeschlossenen Servos f?r diese Spannung ausgelegt sein. Der Empf?nger besitzt keinen internen Spannungswandler f?r die Servospannung!

Um die Geschwindigkeit des Futaba SR Systems zu nutzen, k?nnen viele FUTABA SV Servos per T7PX Sender auf SR-Modus umgestellt werden. Derzeit sind die folgenden Servos SR kompatibel:
BLS371SV, BLS471SV, BLS571SV, BLS671SV, BLS671SVi, S9372SV & S9373SV.

PREIS:

87,87 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten