

Graupner Gyro Empfänger HoTT Falcon 12

Art.Nr.: S1035

Das Komplettpaket

Mit dem Falcon 12 präsentiert Graupner seinen neuen leistungsstarken 6-Kanal-Empfänger. Integriert sind ein 3-Achs Gyro und ein 3-Achs Beschleunigungssensor (A-Meter).

Der Empfänger übermitteln ohne zusätzliche Sensoren die Empfängerspannung und -Temperatur sowie die Signalstärke.

Genau wie sein Namensgeber, der Falke, verkörpert der Falcon 12 Zielstrebigkeit, Kraft und Präzision. Gehen Sie mit dem Falcon auf die Jagd nach dem perfekten Flug.

Der neue Antennenverstärker sorgt trotz single Antenne für eine höhere Reichweite. Der schnellere 32-Bit L4 Prozessor ist ein Garant für stromsparendes Arbeiten und die höhere Leistungsfähigkeit sorgt dafür, dass der Falcon 12 auch als Flybarless System für Helicopter und als Flightcontroller für Copter verwendet werden kann.

Selbstverständlich kann das integrierte Falcon Kreiselsystem auch perfekt für Flächenmodelle genutzt werden. Hier gibt es verschiedene Gyromodi: AUS, normale Stabilisierung, Heading Lock und Drehratenmodus der für besonders einfachen Messerflug und einfaches Torquen sorgt und den Piloten unterstützt.

Der Falcon 12 ist somit der Allrounder unter den 6-Kanal-Empfängern.

3-Achs Gyro + 3-Achs Beschleunigungssensoren

- Extrem schnell, einfach und komfortabel einstellbar über Hott-Sender Telemetrie Men?
- **Flächenmodelle:**
- Stabilisierung des Flugmodells bei schwierigen Windverhältnissen für bis zu 3 Achsen

- Nat?rliches Flugverhalten durch proportionale Kreiselausblendung
- Durch den 3-Achs Kreisel lassen sich auch schwierig zu beherrschende Kunstflugmodelle sehr gutm?tig fliegen und Kunstflug wird extrem vereinfacht
- Flugfiguren lassen sich deutlich sauberer fliegen
- 3 verschiedene Gyromodi: AUS, normale Stabilisierung, Heading lock und Drehratenmodus f?r besonders einfachen Messerflug und einfaches Torquen
- Einfache Einstellung der Kreiselzuweisung
- Einstellung der Parameter ?ber die HoTT-Telemetrie
- **Flybarlesssystem f?r Hubschrauber**
- Grundeinstellung in wenigen Minuten durchgef?hrt
- Schnelle und Innovative Achszuordnung dadurch flexible Einbaurichtung
- Durch Gr??e, Gewicht und Wegfall von Kabeln extrem platzsparend, dadurch einfache Unterbringung
- Speziell Vibrationsunempfindliche 3 Achs-Sensoren der neusten Generation
- Pirouetten-Optimierung der Taumelscheibe und Richtung des Heckdrehmomentausgleiches werden automatisch erkannt
- Alle g?ngigen Heli-Taumelscheiben 90/120/135/140 Grad
- Einstellbare Taumelscheibendrehung bis 90 Grad f?r Mehrblattk?pfe
- ?bersichtliches Standard und bei Bedarf w?hlbares Experten Men?
- Empfindlichkeit Parameter w?hrend des Flugs auf Drehzahl und Stil auch Flugphasenabh?ngig ?ber Geber anpassbar
- Superschnell durch Wegfall der ?bertragungszeit vom Empf?nger zum Flybarless-System
- Sehr direktes Steuergef?hl
- Telemetrieunterst?tzung eigener Hott Sensoren und Hott Sensoren andere Anbieter
- SUMD Ausgang f?r andere Flybarlessempf?nger.
- Spannungseingang f?r ext. Spannungsteiler, z. B. in den Reglern S3082 und S3083 bereits enthalten.
- HV tauglich. Eingangsspannungsbereich 3,6...12,6 V
- Kann mit allen bisher erh?ltlichen HoTT-Sendern mit Telemetrie, programmiert und betrieben werden

Flybarless f?r Helicopter

Einfache Programmierung der Grundeinstellungen ?ber die Telemetrie.

Die Pirouettenoptimierung wird aus den Parametern automatisch ermittelt und funktioniert extrem gut.

Extreme Flugstabilit?t bei gleichzeitiger voller 3D Tauglichkeit auch schon mit den Grundeinstellungen.

Wirkung f?r Heck und Taumelscheibe einfach ?ber das Telemetriemen?

oder über auswählbare Geber einstellbar.

Weitere Optimierungsmöglichkeiten im Expertenmodus für den persönlichen Flugstil und die persönlichen Belange.

Extrem einfache Einstellung der Grundeinstellungen über die

Telemetrie:

- Rotordrehrichtung
- Taumelscheibentyp
- Taumelscheibenfrequenz 50...200 Hz
- Taumelscheibenrichtung
- Taumelscheiben Servomitten Servo 1...3
- Taumelscheiben zykl. Weg auf 8° einstellen
- Taumelscheiben Pitchweg A/B
- Taumelscheibenlimit
- Taumelscheibendrehung
- Heckservo Mittenimpuls 760µs, 960µs, 1,5 ms
- Heckservofrequenz 50...333 Hz
- Heckservo Mittelstellung
- Expo ja/nein
- Logging für Servicezwecke
- Expertenmodus ja/nein
- Einfache Kreiselachsenzuordnung
- Kreiselwirkung für Heck und Taumelscheibe über die Telemetrie oder einstellbare Geber.
- Im Expertenmodus können weitere Parameter eingestellt werden.

Technische Daten

Breite [mm]: 21 mm

Höhe [mm]: 10 mm

Temperaturbereich [°C]: -15 ... +70 °C

Gesamtgewicht [g]: 7 g

Frequenz: 2400 ... 2483.5 MHz

Reichweite ca. [m]: 3000 m

Länge [mm]: 36 mm

Abmessungen [LxBxH in mm]: 36 x 21 x 10 mm

Modulation: 2.4 GHz FHSS

Stromaufnahme [mA]: 70 mA

Betriebsspannung [V]: (2,5) 3,6 ... 12,6 V

Kanäle: 6

Antennenanzahl: 1

Image not found or type unknown



PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~99,90 EUR~~

Jetzt nur 89,90 EUR

Sie sparen 10 % /10,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

