Multiplex COCKPIT SX 9 M-LINK Telemetrie incl. Empf?nger

Art.Nr.: 25161

Cockpit SX 9-Kanal M-LINK-Fernsteuerung – so einfach wie noch nie!

Die MULTIPLEX COCKPIT SX 9 setzt neue Ma?st?be im Bereich der 9-Kanal Handsender.
Touch and Fly! – Bedienung wie Smartphone!
So l?sst sich die COCKPIT SX 9 intuitiv und sehr einfach ?ber seine App-Symbole programmieren. Die ideale Fernsteuerung f?r RC-Fl?chenmodelle, RC-Hubschrauber und RC-Copter.
Die COCKPIT SX 9 ist zu 100% entwickelt und gebaut in Deutschland. Quality Made in Germany!

TFT-Farbtouchdisplay ?bersichtliches, transflektives Farbdisplay 3,5", 320x240 Pixel, Touchscreen mit aussagekr?ftigen Symbolen und gro?en, gut lesbaren Ziffern/Buchstaben.Bei Sonnenlicht ohne Hintergrundbeleuchtung ablesbar: optimal f?r den Modellsport. Im Au?enbetrieb extrem stromsparend durch automatische Tag / Nacht Umschaltung. Senderbetriebszeit bis zu 24 Stunden m?glich.

Einfache und umfangreiche Programmierm?glichkeiten ?ber neuen Modellassistent
Intuitive Bedienung durch ein ausgekl?geltes Touch-Konzept mit ?bersichtlichen Screens und vielen selbsterkl?renden Grafiken. Ein komfortabler Modell-Assistent mit vielf?ltigen M?glichkeiten zur Werteverstellung ?ber den Touchscreen. Einfachste Verstellung per Slider, direkte Werteingabe mit alphanumerischer Tastatur, +/- und Buttons f?r die Feineinstellung sorgen f?r einfachste Programmierung Ihrer Modelle.

Super komfortable Modellspeicherverwaltung
Die COCKPIT SX 9 ist mit 200 internen Modellspeicherpl?tzen ausgestattet, die Modellspeicher sind auf der internen SD Karte im .xml Format abgelegt. Eine komfortable Modellspeicherverwaltung am PC ?ber USB-Massenspeicher ist daher leicht m?glich.

Herausragende Sprachausgabe
Mit ?ber 450 W?rtern, Nummern und Phrasen ist es eines der

fortschrittlichsten Systeme seiner Art, das je in einem Handsender verbaut wurde.
Die Nutzung dieses Systems erlaubt es COCKPIT SX 9 Piloten, kritische Telemetriedaten und Senderfunktionen wahrzunehmen, ohne dabei den Blick vom Fliegen abzuwenden. Die COCKPIT SX 9 sagt ihnen bei Bedarf die spezifischen Sensorwerte an. Sollte einmal ein Alarm ausgel?st werden, m?ssen Sie nicht auf das Display schauen, um zu sehen was los ist, die COCKPIT SX 9 erz?hlt es Ihnen.

R?ckkanal/Telemetrie
Bei Verwendung eines telemetrief?higen Empf?ngers, wird die aktuelle Spannung der Empf?nger-Stromversorgung auf dem Display des Senders angezeigt. Bei Unterschreitung einer einstellbaren Min.-Spannung warnt ein akustisches Signal vor einem leer werdenden Empf?ngerakku. Ohne Sensor kann auch die Verbindungsqualit?t (LQI) am Senderdisplay in %-Werten angezeigt werden.
Ein zus?tzliches Sicherheitsplus!
Au?erdem k?nnen bis zu 8 Telemetriedaten vom Modell (je nach angeschlossener Sensorik am Empf?nger, z.B. Spannung, Strom, Temperatur, etc.) auf dem Display anzeigen lassen (Anwendungsbeispiele: Motortemperatur, Antriebsakkuspannung, Stromaufnahme des Antriebs).
Die Speicherung der Telemetriedaten finden jeweils im Modell statt in Verbindung mit dem optionalen MULTIPLEX FlightRecorder (# 8 5420).
Anzeige der Sensorwerte im Display ist frei konfigurierbar, dynamische Anpassung der Anzeigen

Kabelloser Lehrer-/Sch?lerbetrieb
Die COCKPIT SX 9 M-LINK kann serienm??ig sowohl Lehrer-als auch Sch?ler-Sender sein. Als Sch?ler- bzw. Lehrer-Sender k?nnen alle L/S-tauglichen M-LINK-Sender verwendet werden. Das optionale COPILOT-Modul (# 4 5184) wird f?r den Lehrerbetrieb ben?tigt. Die COCKPIT SX 9 arbeitet mit selektivem L/S-Betrieb. Das l?sst Komplett?bergabe oder, individuell je nach Lernfortschritt des Sch?lers, die ?bergabe von einzelnen Steuerfunktionen an den Sch?ler zu. Nur durch Ber?hrung der Kn?ppel kann der Lehrer das Modell wieder ?bernehmen.

Dual-Rate und Expo phasenspezifisch getrennt einstellbar
F?r 3 Achsen (Quer, H?he, Seite) plus Expo f?r Gas.

3 Timer
• Timer 1: mm:ss Start/Stopp-Schalter w?hlbar, Alarmfunktion, Sprachausgabe, Vibration
• Timer 2: mm:ss Start-Schalter w?hlbar, Alarmfunktion, Sprachausgabe, Vibration
• Timer 3: hh:mm Sender-Betriebszeitz?hler

Hilfreiche Videos zum Thema Men?f?hrung und Programmierung finden Sie

unter: MULTIPLEX FAQ Videos

Zukunftssicher durch Software Updates
MULTIPLEX entwickelt die Software COCKPIT SX 9 st?ndig weiter. Sie k?nnen ?ber den MULTIPLEX Launcher auf www.multiplex-rc.de Ihre Fernsteuerung immer auf dem neusten Stand kostenlos updaten.

Ausstattung: COCKPIT SX9
• LiFe Akku 3,3V/4000mAh
• SD-Karte
• 2 Proportional-Geber
• 6 Schalter
• 2 Taster

Technische Features:
• zukunftsorientierte 9-Kanal Fernsteuerung – 9 vollproportionale Steuerkan?le
• 32 bit ARM7 Prozessor
• 2.4 GHz M-LINK ?bertragung sichere ultraschnelle, digitale Signal?bertragung mit Echtzeit Telemetrie
• Analog- und Digital-Servomodus
• IOAT Antenne - integrierte abstrahlungsoptimierte Antennentechnologie mit extrem hohe Reichweite
• 3,5" gro?es neuartiges TFT- Farbtouchdisplay mit Telemetrieanzeige und TAG/NACHT Umschaltung, Tageslicht-ECHT
• 4 Fach kugelgelagerte Kn?ppelaggregate (Mechanik der PROFI TX)
• Komplett ausgebaut mit allen notwendigen Bedienelementen und Schaltern
• Sprachausgabe (D,E,F) ?ber Lautsprecher oder Ohrh?rerbuchse
• USB-Buchse (Senderakku laden, PC-Schnittstelle f?r Firmware-Updates, Datenverwaltung
• Modernes, ergonomisch optimiertes Geh?usedesign
• Geringes Gewicht
• **2,4 GHz ?bertragungstechnik M-LINK integriert**
• ?SD Karte f?r Modellspeicherung
• **Lange Betriebszeit bis zu 24h**

Software Features:
• Bedienung „Smartphone-like“ durch klare und ?bersichtliche Men?struktur
• Modellassistent f?hrt Sie durch die Programmierung
• Slide – Funktion – z.B. PITCHKURVEN durch ber?hren und ziehen einstellbar
• Vordefinierte Vorlagen f?r nahezu alle g?ngigen Fl?chen und Hubschraubermodelle

Einsatzgebiet u. a:

SEGLER 2 KLAPPEN

SEGLER 4 Klappen + St?rklappen
V-LEITWERK
MOTORFLUGZEUGE
KUNSTFLUGZEUGE
Jets (DELTA)
NURFL?GLER
HELI 120 Grad
HELI 90 Grad Flybarless
MULTICOPTER

• Sicherheit: Gas-Check, Senderakku-W?chter
• Intelligente Sprachausgabe D / E / F
• Ansage von Telemetriedaten, Warnungen, Alarme und Variosignal ?ber Lautsprecher oder Kopfh?rer
• Echtzeitdaten?bertragung
• Optionale Sensoren (Vario, GPS, Treibstoff, Temperatur, Spannung, Strom, Drehzahl und vieles mehr)
• Vibrationsalarm, sowie „Warn“ LEDs f?r kritische Alarme
• Digital-Trimmung, flugphasenspezifisch abschaltbar f?r Heli-Flybarlessysteme und MULTICOPTER
• 3 Timer mit Sprachausgabe
Frei einstellbarer Gebermode (Quer, H?he, Seite, Gas, Spoiler)
(1x Gesamtzeit Timer, 1x Motorlaufzeit, 1x Senderbetriebszeit)
• Zahlreiche Servoeinstellungen (Weg, Begrenzung, Umkehr, Mittelstellung)
• Dual Rate und Expo, f?r jede Flugphase getrennt einstellbar
• 3 Flugphasen (Fl?che)
• 4 Flugphasen (Heli)
• Heli GAS und Pitchkurven (9 Punkte) f?r jede Flugphase getrennt einstellbar
• Querruderdifferenzierung, f?r jede Flugphase getrennt einstellbar
• Snapflap
• Butterflyfunktion
• FREIE SERVOZUORDNUNG
• Kabelloser Lehrer-/Sch?lerbetrieb mit optionalen COPILOT m?glich
• Multifunktionelle USB Buchse(Senderakku laden, PC-Schnittstelle f?r Firmware-Updates, Datenverwaltung)
• ?SD Karte f?r Modellspeicherung - 200 Modellspeicher
• Modellkopierfunktion

Lieferumfang

1 Sender COCKPIT SX 9
1 Empf?nger RX9 DR M-LINK
1 USB Ladekabel

Technische Daten

Breite: 210 mm

H?he: 60 mm

L?nge: 190 mm

Gewicht: 0.85 Kg

?bertragungsart: M-LINK

RC-Kan?le: 9

Modellspeicher: 200

Sprachausgabe: Ja

Telemetrief?hig: Ja

Servokan?le: 9

PREIS:

478,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten