

Spektrum SR215 2-Channel DSMR Sport Empfänger

Art.Nr.: SPMSR215

Features

- Stromlinienförmiges Design in einem kompakten und leichten Gehäuse
- Der Bind-Knopf eliminiert die Notwendigkeit eines Bind-Steckers
- SmartSafe™ Failsafe und voreingestellte Failsafe Optionen für den Gas-Modus
- Herausragende Reichweite und 5.5ms hohe DSMR Technologie
- Ideal für fast alle ferngesteuerten Fahrzeuge

Überblick

Basierend auf der frequenzagilen DSMR Technologie bietet der SR215 beeindruckende Reichweite und Reaktionszeit, speziell wenn die HF Umgebung belastet und eine solide 2,4GHz Verbindung entscheidend ist. Aber unsere 2,4GHz Verbindung ist nicht nur solide, sie ist mit 5,5ms Framerate auch blitzschnell und damit bieten wir dem Profi Modellsportler eine schnelle und sichere Verbindung mit niedriger Latenzzeit.

Der SR215 bietet ein neues, modernes Gehäusedesign, welches kompakt und stromlinienförmig für beinahe jeden RC Einsatz ideal ist. Das Gehäuse bietet auch einen zusätzlichen Antennenschutz und eine Halterung für ein Antennenrohr für eine nahtlose Installation.

Keine Bind-Stecker mehr! Ein einfach zu erreichender Taster bringt Dich direkt in den Bind-Modus. Dazu kommt, dass Du während des Bind-Prozesses die Wahl hast ob Du SmartSafe™ und die voreingestellte Gas Failsafe Optionen nutzen möchtest. Mit der Kombination dieser Eigenschaften bietet Spektrum Fahrern mehr Features in einem leistbaren Empfänger, der beim Fahren einfach mehr Sicherheit bietet.

KOMPAKTES DESIGN

Der SR215 kann in sehr kleinen und engen Fahrzeugen eingesetzt werden. Wir haben alle nicht notwendigen Kanten am Gehäuse entfernt und den Empfänger damit so stromlinienförmig gemacht, dass die Installation so einfach wie nie zuvor ist. Das Gehäuse bietet einen zusätzlichen Antennenschutz und eine Halterung für ein Antennenrohr für jene Modelle die keine gute Möglichkeit für eine Antenneninstallation bieten.



BIND-TASTE

Diese neue Technologie eliminiert die Notwendigkeit für den alten Bind-Stecker. Beim SR215 macht der oben angeordnete Bind-Knopf das Binden des Empfängers einfacher als je zuvor und bietet zusätzlich zwei Bind-Sequenz Optionen, welche den Prozess weiter vereinfachen, indem Du den Empfänger beim Einschalten oder im bereits eingeschalteten Zustand binden kannst.



GAS MODE FALESFAFE

In den SR215 haben wir unseren neuesten Failsafe, den „Gas Mode Failsafe“ bereits mit eingebaut. Gas Mode erlaubt es Dir während des Bindens für jeden verfügbaren Kanal eine voreingestellte Position zu definieren. Zusätzlich kann SmartSafe™ aktiviert werden, welches das Gas auf die niederste Einstellung reduziert und das zuletzt bekannte Signal auf allen anderen Kanälen beibehält.



Technische Daten:

Antennenlaenge:	3.54 in (90 mm)
Anzahl Empfaenger:	1
Band:	2.4GHz
Bereich:	Voll
Binden:	Bindeschalter
Breite:	0.84 in (21.4 mm)
Datenschnittstelle:	Nein
Eingangsspannung:	3.5-9.6 V
Failsafe:	Ja
Gewicht:	0.21 oz (6.0 g)
Hoehe:	0.53 in (13.6 mm)
Kanaele:	2
Laenge:	1.28 in (32.7 mm)
Modulation:	DSMR
Spritzwassergeschuetzt:	Nein
Telemetrie:	Nein
Typ:	Surface Receiver

PREIS:

39,59 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten