

## Multiplex Empfänger RX-16-DR Master - M-Link-Empfänger mit 16 einzeln abgesicherten Servoausgängen

---

**Art.Nr.:** 1-00845

### **Empfänger RX-16-DR MASTER, "M-LINK 2.4GHz"**

---

M-Link-Empfänger mit 16 einzeln abgesicherten Servoausgängen

- Integrierte leistungsfähige Akkuweiche (55 A) mit Anschluss für optionalen Ein/Aus Schalter
- Robustes eloxiertes Aluminiumgehäuse mit integriertem Kühlkörper für die Akkuweiche
- Internes Empfänger-Diversity durch zwei redundante Empfängereinheiten mit hochwertigen Antennenvorverstärkern
- Gerätespezifische Launcheroberfläche für alle Funktionen des Empfängers einschließlich Neu-Binden und für Updates
- Erweiterte Failsafe-Funktionalität (Servo aus, Servo hold, Servo positionieren) mit einstellbarer oder endloser Failsafezeit. Setzen der Optionen per Sender, Taster am Empfänger oder per Launcher möglich
- Servo-Ansteuerfrequenz für alle Servos getrennt in vier Stufen (analog/digital) wählbar
- Verbindung per Launcher ist auch mit aktiviertem Sender möglich, dadurch umfassende grafische Kontrolle der Steuerung und sofortige optische Rückmeldung bei Konfigurationsänderungen des Sendermodellspeichers
- Speicherung der Empfängerkonfiguration in Datei mit Wiederherstellungsoption im Launcher-Menü
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen aus dem Launcher-Menü heraus
- Per Launcher konfigurierbare Telemetrieausgabe von Spannungen und LQI
- Der SRXL-Port kann auf „Ausgabe SRXL V1“, „Ausgabe SRXL V2 (Standard)“ und auch „SRXL Diversity in“ gestellt werden

#### **Technische Daten:**

- Abmessungen: ca. 74 x 58 x 16 mm
- Gewicht: 99 g
- Antennenlänge: 2 x 37 cm

- Betriebsspannung: 6,0 bis 9,0 V
- Stromversorgung nur über die beiden Hochstromanschlüsse zulässig
- Stromversorgung: 5 Zellen NiXX, 2S LiPo, Lilo, LiFe
- Zulässiger Temperaturbereich: -20°C bis +55°C



PREIS:

---

294,73 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**