

Euer Spezialist rund um den RC-Modellbau...

Flug-/Heli-/Car-/Schiffs-Modellbau

Jeti Duplex 2,4EX Pultsender DC-24 Multimode

Art.Nr.: 80001509

Duplex 2,4EX Pultsender DC-24 (Multimode)

Lieferumfang:

Sender DC-24 Multimode (Steuermode sehr einfach wechselbar)

Aluminiumoberfl?che mit Edelstahl-Bedientasten

Senderakku eingebaut

Ladeger?t f?r Senderakku

stabiler Transportkoffer

spezieller Backup Empf?nger RSAT-900Mhz (Info dazu, siehe unten)

JETI-Kreuzgurt (Aufh?ngeb?gel oder Pult bitte separat bestellen)

NEU:

- 24 vollwertige Steuerkan?le
- -3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz)
- Vibrationsalarm auf den Steuerkn?ppeln
- Farbdisplay
- 4 Modellarten (Fl?che/Heli/Multikopter/Boat-Truck)
- FM Radio
- MP3 Player
- Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte
- Spracheingabekommandos

Sender Hardware:

- NEU: Multimode Steuerkn?ppel
- Ermittlung der Kn?ppelstellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer)
- Steuerwegaufl?sung 4096 Schritte
- Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet

- drehbare Kn?ppelagreggate
- Vollaluminiumsteuerkn?ppel/-aggregate, l?ngenverstellbar, kugelgelagert
- interner Speicher
- integrierte Antennen
- integrierter Li-Ion Akku f?r lange Betriebszeit
- Ladeger?t
- Aluminium Transportkoffer
- Sprachausgabe
- Kopfh?rerbuchse
- digitale Trimmungen
- Alugeh?use eloxiert

Sendersoftware:

- 2.4 GHz DUPLEX EX
- 24 Steuerkan?le
- anpassbare Men?f?hrung
- nahezu unbegrenzte Einstellm?glichkeiten
- nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- Firmwareupdate ?ber USB
- ultraschnelle Steuerreaktionen
- Powermanagement -System f?r I?ngere Betriebszeit
- PC-Schnittstelle
- 4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell; Multikopter)
- 4 Sprachen (EN / DE / CZ / FR)

Telemetriefunktionen:

- Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und Telemetriewerte
- Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
- Aufzeichnung der Telemetriedaten
- PC-?bertragung, Speicherung und Bearbeitung der Telemetriewerte
- Speichern (Backup) der Modelldaten und Sendereinstellungen auf dem PC

Abmessungen [mm] 180x270x40 Gewicht [g] ~1500

Info zum Einsatz des Rsat 900Mhz Empf?ngers:

Der 900Mhz Empf?nger ist neu und speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sind dabei um ein unabh?ngiges, zweites ?bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer St?rung des 2,4Ghz Bandes (z.B. durch Richtfunk, bei Kopterfl?gen f?r Fernseh?bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So

dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen

aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz ?bertragungssystem eingesetzt, nicht einzelnd.

PREIS:

1.748,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten











