
Jeti Duplex 2,4EX Pultsender DC-24 Carbon Line Dark Orange Multimode

Art.Nr.: 80001597

Duplex 2,4EX Pultsender DC-24 Carbon Line Dark Orange (Multimode)

Lieferumfang:

Sender DC-24 Multimode (Steuermode sehr einfach wechselbar)

mit echter Carbon Deckplatte

Senderakku eingebaut

Ladegerät für Senderakku

stabiler Transportkoffer

spezieller Backup Empfänger RSAT-900Mhz (Infos dazu, siehe unten)

JETI-Kreuzgurt (Aufhängengel oder Pult bitte separat bestellen)

NEU:

- 24 vollwertige Steuerkanäle
- 3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz)
- Vibrationsalarm auf den Steuerkanälen
- Farbdisplay
- 4 Modellarten (Fläche/Heli/Multikopter/Boat-Truck)
- FM Radio
- MP3 Player
- Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte
- Spracheingabekommandos

Sender Hardware:

- NEU: Multimode Steuerkanäle
- Ermittlung der Kanalstellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer)
- Steuerwegauflösung 4096 Schritte
- Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet

- drehbare Kn?ppelaggregate
- Vollaluminiumsteuerkn?ppel/-aggregate, l?ngenverstellbar, kugelgelagert
- interner Speicher
- integrierte Antennen
- integrierter Li-Ion Akku f?r lange Betriebszeit
- Ladeger?t
- Aluminium Transportkoffer
- Sprachausgabe
- Kopfh?rerbuchse
- digitale Trimmungen
- Alugeh?use lackiert

Sendersoftware:

- 2.4 GHz DUPLEX EX
- 24 Steuerkan?le
- anpassbare Men?f?hrung
- nahezu unbegrenzte Einstellm?glichkeiten
- nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- Firmwareupdate ?ber USB
- ultraschnelle Steuerreaktionen
- Powermanagement -System f?r l?ngere Betriebszeit
- PC-Schnittstelle
- 4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell; Multikopter)
- 4 Sprachen (EN / DE / CZ / FR)

Telemetriefunktionen:

- Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und Telemetriewerte
- Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
- Aufzeichnung der Telemetriedaten
- PC-?bertragung, Speicherung und Bearbeitung der Telemetriewerte
- Speichern (Backup) der Modelldaten und Sendereinstellungen auf dem PC

Abmessungen [mm] 180x270x40

Gewicht [g] ~1500

Info zum Einsatz des Rsat 900Mhz Empf?ngers:

Der 900Mhz Empf?nger ist neu und speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sich dabei um ein unabh?ngiges, zweites ?bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer St?rung des 2,4Ghz Bandes (z.B. durch Richtfunk, bei Kopterfl?gen f?r Fernseh?bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So

Modellen. Natürlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz Übertragungssystem eingesetzt, nicht einzeln.

PREIS:

1.858,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

