

Jeti Duplex 2,4EX Pultsender DC-16 II silver Multimode

Art.Nr.: 80001774

Duplex 2,4EX Pultsender DC-16 II Silver Multimode

LIEFERUMFANG

Sender DC-16 II Silver Multimode (Auslieferungszustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladegerät für Senderakku und stabiler Transportkoffer.

FEATURES

- 24 vollwertige Steuerkanäle
- 3 HF Module (2x 2,4Ghz, 1x 900Mhz optional)
- Farbdisplay
- 4 Modellarten (Fläche/Heli/Multikopter/Funktionsmodell)
- MP3 Player
- Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte
- Spracheingabekommandos optional

900MHZ-EMPFÄNGER-SYSTEM (OPTIONAL)

Der 900Mhz Empfänger ist speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sich dabei um ein unabhängiges, zweites Übertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer Störung des 2,4Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterflügen für Fernsehübertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Natürlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz Übertragungssystem eingesetzt, nicht einzeln.

SENDER-HARDWARE

- Multimode Steuerkanalpaar
- Ermittlung der Kanalpaarstellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer)
- Steuerwegauflösung 4096 Schritte
- Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet

- drehbare Kn?ppelaggregate
- Vollaluminiumsteuerkn?ppel/-aggregate, l?ngenverstellbar, kugelgelagert
- interner Speicher
- integrierter Lilon-Akku f?r lange Betriebszeit
- Ladeger?t
- Aluminium Transportkoffer
- Sprachausgabe
- Kopfh?rerbuchse
- digitale Trimmungen
- Eloxiertes Aluminiumgeh?use



SENDER-SOFTWARE

- 2.4 GHz DUPLEX EX
- 24 Steuerkan?le
- anpassbare Men?f?hrung
- nahezu unbegrenzte Einstellm?glichkeiten
- nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- Firmwareupdate ?ber USB
- ultraschnelle Steuerreaktionen
- Powermanagement-System f?r l?ngere Betriebszeit
- PC-Schnittstelle
- 4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell; Multicopter)
- 4 Sprachen (EN / DE / CZ / FR)

TELEMETRIEFUNKTIONEN

- Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und Telemetriewerte
- Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
- Aufzeichnung der Telemetriedaten
- PC-?bertragung, Speicherung und Bearbeitung der Telemetriewerte
- Speichern (Backup) der Modelldaten und Sendereinstellungen auf dem PC

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40
- Gewicht [g] ~1500

PREIS:

1.398,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**



