Kavan Bravus 2400 ARF EPO PNP 2400 mm - Elektro Segler

Art.Nr.: PEL9001

BRAVUS 2400 eignet sich fr leicht fortgeschrittene Piloten - fr alle, die nur zur Freizeit in einem leistungsstarken Thermik-Segler fliegen mchten. Die Anleitung enthlt eine ausfhrliche Tabelle mit empfohlenen Ausschlgen aller Ruder, sodass Sie sich mit der erweiterten Einstellung des Seglers mit Querrudern und Klappen vertraut machen. Sie lernen, wozu die Flugmodis dienen, die einen hheren Auftrieb fr das Kreisen in der Thermik oder umgekehrt eine erhhte Geschwindigkeit bieten, um die nchste enge Thermik schnell zu finden. Die Motorleistung reicht fr einen stetigen Steigflug in einem Winkel von ca. 30-40 aus, sodass das Steigen in ausreichende Hhe fr das Suchen einer geeigneten Thermik nicht lange dauert!
Der BRAVUS 2400 reagiert sehr gut auf schwache Thermik und geht auch bei milderen Bedingungen am Hang sehr gut. Und mit steuerbaren Wlbklappen, Flugmodi und einer Butterfly Bremse ist das Modell noch leistungsfhiger.

Die Vorbereitungen fr den Flug des Modells in der Basisversion umfasst nur die Befestigung der Leitwerke (Verkleben mit mittelflssigem Sekundenkleber), das anstecken der Flgelhlften und den Anschluss des Antriebsakkus. Gesteuert werden Quer-, Seiten-, Hhenruder, Klappen und die Motordrehzahl.

Zur Steuerung des Modells bentigen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set (wenn Sie sich nur mit der Steuerung der Quer-, Seiten- und Hhenruder begngen). Um das Modell jedoch optimal nutzen zu knnen, ist es ratsam, mindestens einen 6-Kanal-Computer-Sender zu verwenden (in diesem Fall werden die Klappenservos mit einem Y-Kabel an einen Kanal des Empfngers angeschlossen) oder noch besser mindestens einen 7-Kanal Sender, ber das alle Servos separat angeschlossen und eingestellt werden knnen.

Fr die Stromversorgung des Bravus 2400 bentigen Sie einen 3-Zellen-LiPo-Akku 11,1 V mit einer Kapazitt von ca. 2600 mAh. Das Modell verkrafftet problemlos auch 3-Zellen-Lipos bis ca. 3300 mAh.

Das PNP Set enthlt:

den Rumpf aus EPO-Schaum mit montiertem Brushless-Motor, Klapp-Propeller 9x7", Drehzahlregler 50A und 2 Servos, Flgel aus EPO-Schaum mit 4 montierten Servos, Leitwerke aus EPO, 2 Carbon-Rohr-Flgelverbinder und die Anleitung fr den Bau und das Fliegen.

Technische Daten:
Spannweite [mm] 2400mm
Lnge [mm] 1105
Gewicht [g] 1300 - 1360
Flgelflche [dm2] 31.1
Geregelte Funktionen S, V, K (2), M, F (2)

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~239,00 EUR~~

Jetzt nur 198,99 EUR

Sie sparen 17 % /40,01 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten