

Kavan Bravus 2400 ARF EPO PNP 2400 mm - Elektro Segler

Art.Nr.: PEL9001

BRAVUS 2400 eignet sich für leicht fortgeschrittene Piloten - für alle, die nur zur Freizeit in einem leistungsstarken Thermik-Segler fliegen möchten. Die Anleitung enthält eine ausführliche Tabelle mit empfohlenen Ausschlägen aller Ruder, sodass Sie sich mit der erweiterten Einstellung des Seglers mit Querrudern und Klappen vertraut machen. Sie lernen, wozu die Flugmodi dienen, die einen höheren Auftrieb für das Kreisen in der Thermik oder umgekehrt eine erhöhte Geschwindigkeit bieten, um die nächste enge Thermik schnell zu finden. Die Motorleistung reicht für einen stetigen Steigflug in einem Winkel von ca. 30-40° aus, sodass das Steigen in ausreichende Höhe für das Suchen einer geeigneten Thermik nicht lange dauert!

Der BRAVUS 2400 reagiert sehr gut auf schwache Thermik und geht auch bei mildereren Bedingungen am Hang sehr gut. Und mit steuerbaren Wbklappen, Flugmodi und einer Butterfly Bremse ist das Modell noch leistungsfähiger.

Die Vorbereitungen für den Flug des Modells in der Basisversion umfasst nur die Befestigung der Leitwerke (Verkleben mit mittelflüssigem Sekundenkleber), das Anstecken der Flügelhüften und den Anschluss des Antriebsakkus. Gesteuert werden Quer-, Seiten-, Höhenruder, Klappen und die Motordrehzahl.

Zur Steuerung des Modells benötigen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set (wenn Sie sich nur mit der Steuerung der Quer-, Seiten- und Höhenruder begnügen). Um das Modell jedoch optimal nutzen zu können, ist es ratsam, mindestens einen 6-Kanal-Computer-Sender zu verwenden (in diesem Fall werden die Klappenservos mit einem Y-Kabel an einen Kanal des Empfängers angeschlossen) oder noch besser mindestens einen 7-Kanal Sender, bei dem alle Servos separat angeschlossen und eingestellt werden können.

Für die Stromversorgung des Bravus 2400 benötigen Sie einen 3-Zellen-LiPo-Akku 11,1 V mit einer Kapazität von ca. 2600 mAh. Das Modell verkraftet problemlos auch 3-Zellen-Lipos bis ca. 3300 mAh.

Das PNP Set enthlt:

den Rumpf aus EPO-Schaum mit montiertem Brushless-Motor, Klapp-Propeller 9x7", Drehzahlregler 50A und 2 Servos, Flgel aus EPO-Schaum mit 4 montierten Servos, Leitwerke aus EPO, 2 Carbon-Rohr-Flgelverbinder und die Anleitung fr den Bau und das Fliegen.



Technische Daten:

Spannweite [mm] 2400mm

Lnge [mm] 1105

Gewicht [g] 1300 - 1360

Flgelflche [dm²] 31.1

Geregelte Funktionen S, V, K (2), M, F (2)

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~239,00 EUR~~

Jetzt nur 198,99 EUR

Sie sparen 17 % /40,01 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

