Futaba Fasst komp. Empf?nger Simprop GigaScan 9 Vario 2.4GHz

Art.Nr.: 0123650

Der GigaScan 9 vario ist ein universell einsetzbarer, programmierbarer 2.4GHz Frequenzhopping-Empf?nger mit voller Reichweite. Der Empf?nger ist kompatibel zum GigaScan JM912 Sendermodul (Best.-Nr. S0123900) und zu den meisten Futaba 2,4GHz Sendern*, die den 3-Kanal Mode, den 7-Kanal Mode oder den Multimode unterst?tzen.
Durch das Frequenzhopping (bis zu 140 Frequenzwechsel pro Sekunde), die hohe Bandbreite und das integrierte Antennen-Diversity wird eine hohe St?rfestigkeit und ?bertragungssicherheit gew?hrleistet.

Mit Dr?cken der Bindingtaste werden die Empf?nger an den zugeh?rigen Sender gebunden. Der GigaScan 9 vario erkennt automatisch den Sendermode (Automode-Erkennung) und die Sender-ID. Diese werden gespeichert, so dass der Empf?nger nur Daten dieses Senders auswertet.
Mit dem PC-Interface-USB (Best.-Nr.: S0124125) und der kostenlos erh?ltlichen PC-GigaScan-Software k?nnen eine ganze Reihe von Funktionen programmiert werden. Ein Softwareupdate der Empf?ngerfirmware ist ebenfalls mit dem PC-Interface-USB m?glich.
Eine besonders herausragende Programmierfunktion der GigaScan 9 vario Empf?nger ist die frei programmierbare Kanalzuordnung zwischen Sender und Empf?ngerkan?len. Jedem Empf?ngerausgang (Empf?ngerkanal) kann ein beliebiger Senderkanal bzw. Schaltkanal zugeordnet werden.
Au?erdem k?nnen einem Senderkanal auch mehrere Empf?ngerausg?nge (Kan?le) zugeordnet werden. Durch die programmierbare Kanalzuordnung ist der "Multi-Empf?ngermode" realisierbar.
Das hei?t, Sie k?nnen z.B. aus einem GigaScan 7 und einem GigaScan 5 einen 12-Kanalempf?nger kombinieren. Dazu werden zun?chst beide Empf?nger an den gleichen Sender gebunden.
Dann wird der GigaScan7 so programmiert, dass er die Senderkan?le 1-7 ?bernimmt und ausgibt. Der GigaScan 5 wird so programmiert, dass dieser die Senderkan?le 8-12 ?bernimmt und ausgibt. Mit beiden Empf?ngern zusammen hat man einen "12-Kanal" Empf?nger.
Man h?tte auch zwei GigaScan 7 Empf?nger kombinieren k?nnen. Sie k?nnen einen Empf?nger ins Leitwerk einbauen und einen in den Rumpf, oder einen in die linke und einen in die rechte Tragfl?che oder beim Truck einen in die Zugmaschine und einen in den Anh?nger. Alles ist m?glich ...

Die Besonderheiten:

- 9 Kanal Miniatur 2.4 Ghz Empf?nger mit integrierten H?henmesser/Variometer
- volle Reichweite
- Antennen-Diversity
- Automode-Erkennung: 3CH / 7CH / Multimode
- programmierbar/updatef?hig (USB Interface nicht im Lieferumfang)
- umfangreiche PC Software gratis
- freie Kanalzuordnung
- Multi-Empf?nger-Betrieb m?glich
- Servo-Zykluszeit einstellbar
- Weg / Reverse / Delay einstellbar
- Digital- und Analog-Servo geeignet
- Empfangsg?te ablesbar
- Firmwareupdate per PC m?glich
- erh?hte Impulsspannung
- serieller PWM Ausgang

- Failsafe f?r alle Kan?le
- Betriebsspannung 3,5-10V (z.B. 2s-LiPo ohne Spannungsreduzierung)
- Binding per Tastendruck
- Akku-Control per LED
- Info-Terminal kompatibel

Technische Daten:

Hersteller	Simprop
Betriebsspannung	3.5 - 10Volt
Kanalzahl	9
Frequenzband	2.4 GHz
Abmessungen ca.	58x22x14.5mm
Gewicht ca.	15 Gramm

PREIS:

136,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten