
Robbe Modellsport FSW 250 BB MG HV WP SEGELWINDE - 25kg

Art.Nr.: 9119

Robbe Modellsport FSW 250 BB MG HV WP SEGELWINDE"

Die Robbe FSW 250 Segelwinde ist eine extrem starke, robuste und präzise Winde mit einem wasserdichtem CNC Alugehäuse (IP68), Vollmetallgetriebe und doppelt kugellagertem Abtriebsrad aus Stahl, welche für extreme Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt wurden.

Der Brushless Motor und die digitale Steuerungselektronik entsprechen höchsten Qualitätsstandards und sorgen für höchste Steuerpräzision und können mit 4,8-8,4V betrieben werden.

Anwendung: Segelboot und andere industrielle Anwendungen.

Produkt Merkmale:

- Wasserdicht IP68
- Brushless digital Servo
- Hohes Drehmoment
- Präzisions Metall Getriebe
- CNC Metal Gehäuse
- Doppelt kugellagert
- Großer Betriebsspannungsbereich
- Doppelspur Trommel

Technische Daten:

- Eingangssignal-Impulsbreite: 1500µsec-500µsec (einstellbar)
- Steuerung Method: PWM; Betriebstemperatur: -20°C~60°C
- Genauigkeit der Signalerkennung: 1µs
- Von der PWM benötigter Impuls: Spitzenspannung 3V-5V
- Laufrichtung: Im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn (einstellbar)
- Stellweg: 6 volle Umdrehungen der Trommel (über Servoweg reduzierbar)
- Länge der Eingangsleitung: 300mm
- Produktgewicht: 97g
- Definition der Eingangsstromleitung: braun: GND Rot: VCC
- Gelb: Signalleitung (PWM-Signal 1ms-2ms, Signalpegel 3,2V-5,2V)

Die Robbe FS Servos sind qualitativ hochwertige und präzise gefertigte Rudermaschinen für den RC Bereich. Durch den hohen Fertigungsstandard

und der dadurch erreichten Verarbeitungsqualität erreichen Sie ein Maximum an Kraft, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Stellgenauigkeit. Die Robbe FS Servo Serie besticht durch ihr außergewöhnlich gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Daten

Kugellager (BB):	••
Getriebe-Art:	Metall
Höhe (mm):	65
Länge (mm):	46
Gewicht (g):	97
Breite (mm):	52
Servo-Art:	High Voltage
Verzahnung:	6Z
Betriebsspannung (V):	4,8 - 8,4
Stellkraft kg/cm (4,8V):	17
Stellzeit sec./60° (4,8V):	0,1
Stellkraft kg/cm (6V):	20
Stellzeit sec./60° (6V):	0,085
Stellkraft kg/cm (7,4V):	23
Stellzeit sec./60° (7,4V):	0,07
Stellkraft kg/cm (8,4V):	25
Stellzeit sec./60° (8,4V):	0,066

PREIS:

217,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

