Robbe Modellsport FSW 250 BB MG HV WP SEGELWINDE - 25kg

Art.Nr.: 9119

Robbe Modellsport FSW 250 BB MG HV WP SEGELWINDE"
Die Robbe FSW 250 Segelwinde ist eine extrem starke, robuste und pr?zise Winde mit einem wasserdichtem CNC Alugeh?use (IP68), Vollmetallgetriebe und doppelt kugelgelagertem Abtriebsrad aus Stahl, welche f?r extreme Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt wurden.
Der Brushless Motor und die digitale Steuerungselektronik entsprechen h?chsten Qualit?tsstandards und sorgen f?r h?chste Steuerpr?zision und k?nnen mit 4,8-8,4V betrieben werden.
Anwendung: Segelboot und andere industrielle Anwendungen.

Produkt Merkmale:

- Wasserdicht IP68
- Brushless digital Servo
- Hohes Drehmoment
- Pr?zisions Metall Getriebe
- CNC Metal Geh?use
- Doppelt kugelgelagert
- Gro?er Betriebsspannungsbereich
- Doppelspur Trommel

Technische Daten:

- Eingangssignal-Impulsbreite: 1500usec?500usec (einstellbar)
- Steuerung Method: PWM; Betriebstemperatur: -20?C~60?C
- Genauigkeit der Signalerkennung: 1us
- Von der PWM ben?tigter Impuls: Spitzenspannung 3V-5V
- Laufrichtung: Im Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn (einstellbar)
- Stellweg: 6 volle Umdrehungen der Trommel (?ber Servoweg reduzierbar)
- L?nge der Eingangsleitung: 300mm
- Produktgewicht: 97g
- Definition der Eingangsstromleitung: braun: GND Rot: VCC
- Gelb: Signalleitung (PWM-Signal 1ms-2ms, Signalpegel 3,2V-5,2V)

Die Robbe FS Servos sind qualitativ hochwertige und pr?zise gefertigte Rudermaschinen f?r den RC Bereich. Durch den hohen Fertigungsstandard

und der dadurch erreichten Verarbeitungsqualit?t erreichen Sie ein Maximum an Kraft, Geschwindigkeit, Zuverl?ssigkeit und Stellgenauigkeit. Die Robbe FS Servo Serie besticht durch ihr au?ergew?hnlich gutes Preis-Leistungsverh?ltnis.

Technische Daten

Kugellager (BB):	••
Getriebe-Art:	Metall
H?he (mm):	65
L?nge (mm):	46
Gewicht (g):	97
Breite (mm):	52
Servo-Art:	High Voltage
Verzahnung:	6Z
Betriebspannung (V):	4,8 - 8,4
Stellkraft kg/cm (4,8V):	17
Stellzeit sec./60? (4,8V):	0,1
Stellkraft kg/cm (6V):	20
Stellzeit sec./60? (6V):	0,085
Stellkraft kg/cm (7,4V):	23
Stellzeit sec./60? (7,4V):	0,07
Stellkraft kg/cm (8,4V):	25
Stellzeit sec./60? (8,4V):	0,066

PREIS:

217,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten