

Temperatursensor -10 - +125 C - komp. zu Jeti, Multiplex, Graupner Hott und Futaba S.Bus2

Art.Nr.: HT125C

T125 ist ein kleiner Temperatursensor, der mehrere Telemetrieprotokolle unterstützt.

Er kann zur Temperaturmessung des Elektromotors, der Batterien und anderer Komponenten Ihres Modells verwendet werden.

Merkmale:

- Kleine Abmessungen.
- Der Sensor wird direkt an den Telemetrieanschluss des Empfängers angeschlossen.
- Temperatur-Min/Max-Werte werden aufgezeichnet.
- Automatische Telemetrie-Erkennung: Duplex EX, Hott, MSB, S.Bus2.
- Konfigurierbare Alarmer bei hoher Temperatur.
- Konfiguration über den Sender.
- Firmware-Updates.
- Kabellänge 30cm

Abmessung [mm]	11x8x4
Gewicht [g]	3
Betr. Temperatur [C]	-10 - +125
Auflösung [C]	1
Betriebsstrom [mA]	4
Betriebsspannung [V]	3,5 - 12
Telemetrie	Duplex EX, Multiplex MSB, Graupner Hott, Futaba S.Bus2
Status LED	nein

Telemetrie und Einstellungen:

Das Gerät ist zur Programmierung mit der JETIBOX kompatibel. Das JETIBOX-Menü ist in drei Bereiche unterteilt:

- Aktuelle Werte - zeigt die aktuellen Telemetriewerte zusammen mit den

Minima und Maxima an.

? Reset Min/Max - drcken Sie die Tasten links+rechts gemeinsam, um alle Minimum und Maximum Werte zurckzusetzen.

- Einstellungen - Grundeinstellungen des Sensors

? Sprache - Sie knnen die Sprache des JETIBOX-Bildschirms whlen.

? Temperaturalarm - Sie knnen einen Alarm fr hohe Temperaturen einstellen. *)

? Alarmintervall - stellt die Zeitspanne zwischen den Alarmsansagen ein.

- Service - In diesem Men knnen Sie die Gerteversion einsehen und auf die Werkskonfiguration zurcksetzen.

*) Die Alarmeinrichtung ist mit Duplex- und Hott-Systemen kompatibel.

Versandgewicht: 0,01 kg

Artikelgewicht: 0,00 kg

Abmessungen (Lnge Breite Hhe): 15,00 9,00 1,00 cm

Zubehr

PREIS:

55,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

