

Optimix Fuel 5% Nitro 5L

Art.Nr.: OH0518K

**Achtung kein Versand, es ist nur Abholung in
Wemding möglich.**

Optimix-5

Entwickelt für Training, Fortgeschrittene, Sportflugzeuge und Boote. 5% Nitromethan und 18% synthetisches I. Lieferung in vollen 5L-Behltern. Optimix 5 wurde für Sport-, Trainings- und Modellbauer entwickelt. Funktioniert auch mit Hubschraubermotoren und Flugzeugen gleichermaßen, geringe Rauchentwicklung und hohe Leistung.

Inhalt:

- 5L Optimix Methanol Kraftstoff mit 5% Nitromethan & 18% Klotz Synthetic Oil

Dieser Sonderkraftstoff ist nur für den Einsatz in Verbrennungsmotoren bestimmt, die in dem Artikel 2 Absatz 1 der VO EU 2016/1628 genannt sind.

Optifuel ist das Produkt umfangreicher Tests und Entwicklungen unter Verwendung der neuesten Onboard-berwachungstechniken, um betriebliche Flugparameter von hartem 3D bis hin zu sanftem Fliegen zu protokollieren. Um die optimale Mischung zu erzielen, hat das Optifuel-Team verschiedene Ie, verschiedene Mischungen und Kombinationen mit Nitromethangehalt getestet. Der Kraftstoff ist geruchsarm, kohlenstofffrei und verträgt falsches Abmagern. Der professionelle Optifuel-Testpilot Dave Fisher (Flyin' Fish) hat Hunderte von Teststunden mit einer Vielzahl von Maschinen und Motortypen geflogen.

Optifuel eignet sich für 2-Takt-Motoren mit mindestens 18% synthetischem I und für 4-Takt-Motoren, bei denen mindestens 20% synthetisches I und 20% Nitromethan verwendet werden. Das verwendete Methanol und Nitromethan ist von höchster verfügbarer Qualität. Optifuel wird mit der neuesten Wgetechnologie gemischt, um genaue, zuverlässige und wiederholbare Chargen von 20 bis 2000 Litern herzustellen. Alle Optifuel-Mischungen werden in Standardmengen von 1 oder 5 Litern geliefert.

Wichtiger Hinweis: Modellkraftstoffe fallen als methanolhaltiges Gemisch unter die Chemikalien-Verbotsverordnung, die den Verkauf von gefährlichen Stoffen regelt. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass wir Modelltreibstoffe gem 4 Abs 2 Chemikalien Verbotverordnung nur an Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender oder öffentliche Forschungs-, Untersuchungs-, - oder Lehranstalten versenden dürfen. Endverbraucher können den Sprit gerne im Shop bestellen, müssen diesen aber im Laden gegen Vorlage eines gültigen Ausweises zum Nachweis der Volljährigkeit abholen, außerdem wird der Kunde bei dem Gebrauch des Stoffes belehrt und muss die Belehrung bestätigen.

Modellbau-Sprit am besten immer trocken und dunkel lagern.

Gebinde immer gut verschlossen halten.

Modellbau-Sprit muss auch frostsicher gelagert werden.

Bei zu kalten Temperaturen flockt der Sprit aus und ist nicht mehr zu gebrauchen.

Ihr Verbrennungsmotor wird es Ihnen danken.

Wichtiger Hinweis zur Chemikalien-Verbotsverordnung gem 4 Abs 2

Gefahrenzeichen

		
leicht entzündlich	Gesundheitsschädlich	Giftig

Gefahrenhinweise und Sicherheitsmaßnahmen

H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar	P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fern halten. Nicht rauchen
H301	Giftig bei Verschlucken	P261	Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden
H311	Giftig bei Hautkontakt	P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen

H331	Giftig bei Einatmen	P301 + P310	Bei verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen
H371	Schädigt die Organe	P307 + P311	Bei Exposition: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
		P403 + P233	Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.



PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~49,00 EUR~~

Jetzt nur 41,90 EUR

Sie sparen 14 % /7,10 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

8,38 EUR pro Liter