

JETI DUPLEX 2.4EX Central Box 220 auch Futaba S.BUS tauglich

Art.Nr.: 80001678

JETI Duplex 2.4EX Central Box 220

PRODUKTBESCHREIBUNG UND FEATURES

Die Central Box 220 ist der Nachfolger der beliebten Central Box 200. Speziell für den Einsatz auch leistungsstarker und stromhungriger Servos wurde bei der Central Box 220 ein Aluminiumgehäuse eingesetzt und die berstromabsicherung der Servosteckplätze verstrukt. Die Central Box 220 bietet echte Akku-Redundanz, DITEX-Servotelemetrie, JETI EX-Telemetrie und bis zu drei Empfängerkanäle (2x 2,4GHz und 1x 900MHz) für vollständige Strom- und HF-Signalredundanz.

KONFIGURATION BEI JETI DUPLEX DS/DC-SENDER

Mit JETI Duplex DC/DS-Sendern kann das gesamte Potenzial der Central Box 220 voll genutzt werden. Bei der Geräteübersicht des JETI Duplex DS/DC-Senders kann sehr einfach die gesamte Konfiguration der Servoausgänge, DITEX Servo- sowie JETI EX-Telemetrie, Funktionszuweisung usw. vorgenommen werden.

EIN- UND AUSSCHALTVORGANG

Der Ein- und Ausschaltvorgang der Central Box 220 wird mit dem mitgelieferten magnetischen Schaltgeber vorgenommen.

EMPFOHLENE EMPFÄNGER

Als Empfänger können z. B. 2 RSat2- oder auch REX3-Empfänger genutzt werden. Optional ist der Einsatz eines REX Assist-Empfängers zusammen mit einem RSat2-Empfänger möglich, so erhält man eine Central Box mit Gyrostabilisierung. Oder Futaba S.BUS Empfänger

EIGENSCHAFTEN

- Konfigurierbare Servoausgänge
- Abgesicherte Servoausgänge (für 11 Servos mit ~30kg Stellkraft und 4x ~50kg)
- Akkuanschlüsse 2x MPX-Stecksystem
- Robustes Aluminiumgehäuse für zusätzliche Kühlung und Schutz

