

JETI Duplex 2.4EX Central Box 210 + 2 RSat2 + RC-Switch

Art.Nr.: 80001672

JETI Duplex 2.4EX Central Box 210 + 2 RSat2 + RC-Switch

PRODUKTBESCHREIBUNG UND FEATURES

Die Central Box 210 ist der Nachfolger der beliebten Central Box 200. Speziell für den Einsatz auch leistungsstarker und stromhungriger Servos wurde bei der Central Box 210 ein Aluminiumgehäuse eingesetzt und auf die berstromabsicherung der Servosteckplätze verzichtet. Die Central Box 210 bietet echte Akku-Redundanz, DITEX-Servotelemetrie, JETI EX-Telemetrie und bis zu drei Empfängereingänge (2x 2,4GHz und 1x 900MHz) für vollständige Strom- und HF-Signalredundanz.

KONFIGURATION BER JETI DUPLEX DS/DC-SENDER

Mit JETI Duplex DC/DS-Sendern kann das gesamte Potenzial der Central Box 210 voll genutzt werden. Über die Geräteübersicht des JETI Duplex DS/DC-Senders kann sehr einfach die gesamte Konfiguration der Servoausgänge, DITEX Servo- sowie JETI EX-Telemetrie, Funktionszuweisung usw. vorgenommen werden.

EIN- UND AUSSCHALTVORGANG

Der Ein- und Ausschaltvorgang der Central Box 210 wird mit dem mitgelieferten RC-Switch über den DC/DS-Sender vorgenommen.

EMPFOHLENE EMPFÄNGER

Zwei kompatible RSat2-Empfänger sind im Lieferumfang enthalten. Optional ist der Einsatz eines REX Assist-Empfängers zusammen mit einem RSAT2 möglich, so erhält man eine Central Box mit Gyrostabilisierung.

EIGENSCHAFTEN

- Konfigurierbare Servoausgänge
- Akkuanschlüsse 2x MPX-Stecksystem
- Robustes Aluminiumgehäuse für zusätzliche Kühlung und Schutz
- Firmware über JETI USB-Adapter und JETI Studio aktualisierbar
- Drahtlos programmierbar über die Geräteübersicht der DC/DS-Sender
- Bis zu 3 unabhängige Empfängereingänge (R1, R2, E1/R3)

- Bis zu 15 Servosteckplätze (geeignet für DITEX-Servotelemetrie)
- Bis zu 3 Telemetriesensoreingänge (E1/R3, E2/15, E3/14)
- Eingang für mitgelieferten RC-Switch

OPTIONALER BERLASTSCHUTZ

Bei der Central Box 210 wurde auf die eingebaute berlastsicherung der einzelnen Servosteckplätze verzichtet. Um kritische Servos wie z. B. Schleppkupplungs-, Einziehfahrwerk- oder Strklappenservos abzusichern, kann die optional erhältliche berlastsicherung DPSI OCP (Reiter Zubehör) verwendet werden.

VERGLEICHSTABELLE CENTRAL BOX 210/220

Feature	Central Box 210	Central Box 220
Servosteckplätze	15	15
Abgesicherte Servosteckplätze (für Servos mit max. 30kg/cm)	---	11
Abgesicherte Servosteckplätze (für Servos mit max. 50kg/cm)	---	4
Empfängersteckplätze	bis zu 3	bis zu 3
Satellitenunterstützung	Ja	Ja
Telemetrie	Ja	Ja
DITEX Servotelemetrie	Ja	Ja
Akkueingänge	2	2
Stromversorgung [V]	4 bis 8,4	4 bis 8,4
Spannungsregler	Nein	Nein
Dauerstrom [A]	20	20
Spitzenstrom (ca. 2 Sekunden) [A]	90	90
Leerlaufstrom [A]	180	180
Betriebstemperatur [C]	-20 bis 75	-20 bis 75
Abmessungen [mm]	66 x 42 x 18	66 x 42 x 18
Gewicht [g]	59	64

LIEFERUMFANG

1 JETI Duplex 2.4EX Central Box 210, 1 RC-Switch, 2 JETI Duplex 2.4EX RSat2-Empfänger und 3 Patchkabel.

PREIS:

380,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

