

Multiplex GPS V2 Sensor für M-LINK Empfänger

Art.Nr.: 85417

Das Navi im Modell!

Nutzen Sie das Satelliten-Positionierungssystem „GPS“, um wichtige Daten aus Ihrem Modell am Sender anzuzeigen. Der MULTIPLEX GPS V2 Sensor besitzt eine Antenne mit optimiertem Empfang, ein kleines und leichtes Gehäuse mit Montagelaschen und hat eine geringe Stromaufnahme. Telemetriedaten wie die Fluggeschwindigkeit, die Flughöhe, die Entfernung des Modells oder die bereits zurückgelegte Strecke können ermittelt und angezeigt werden. Darüber hinaus lässt sich die Flugrichtung in unterschiedlichen Winkelangaben ausgeben. Selbstverständlich können Sie individuelle Warnschwellen am GPS genauso einstellen, wie auch die Anzeige verschiedener Minimal-, Maximal- oder Durchschnittswerte. Folgende Daten werden auf dem Senderdisplay bzw. dem Telemetry-Display standardmäßig angezeigt:

- Geschwindigkeit (3D) in km/h
- Höhe über Startpunkt in Metern (m)
- Entfernung/Distanz (3D) in Metern (m)

Der MULTIPLEX GPS V2 Sensor ist mit allen Telemetriefähigen M-LINK Sendern/Empfängern und MSB unterstützenden Systemen kompatibel. Mit der MULTImate (# 8 2094) oder dem PC-Programm MULTIPLEX-Launcher** kann das GPS V2 einfach und komfortabel nach individuellen Vorstellungen konfiguriert werden.

** PC-Programm „MULTIPLEX Launcher“ kostenlos unter Downloads.
Erforderlich hierfür: USB PC-Kabel, UNI (# 8 5149).

Der MULTIPLEX MSB-Sensor ist entwickelt und gebaut in Deutschland.

Quality Made in Germany!

MSB = MULTIPLEX-Sensor-Bus

- Intelligente Sensoren mit Sensor-Bussystem (MSB)
- Bis zu 16 Sensoren in Reihe anschließbar
- Keine zusätzliche Sensorbox erforderlich

Lieferumfang

1 GPS Sensor V2

Anleitung

PREIS:

137,50 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

