
KST A12-T V8.0 HV / Softstart - Fluchenservo - 20kg - 12mm - 6,0 -8,4V

Art.Nr.: KST-1015

Das Servo entspricht in Länge und Breite dem KST X10 Servo. Die Dicke ist jedoch **12 mm**, und der Servoantrieb ist wie bei 15-20 mm KST-Servos mit einem **25T-6** (Futaba Standard) ausgestattet.

Endlich wird es ein 12 mm dickes Servo geben mit "richtig Power".

Nicht selten sind 15 mm Servos zu dick, und 10 mm Servos bereits zu schwach. Bisherige 12 mm und 13 mm Servos zu klein und zu schwach.

Das KST A12 Torque V8 ? 12 mm digitales HV-Servo bis 200 Ncm ist sehr gut geeignet für mittlere und größere Segler sowie mittelgroße Motormodelle. Der Motor des KST-Servos ist mit bis zu 200 Ncm belastbar. Das hochwertige Voll-Aluminiumgehäuse lässt sich passgenau montieren und sorgt für eine gute Wärmeableitung. Bitte beachten Sie die Servo-Empfehlung des jeweiligen Modellherstellers bei der Auswahl Ihrer Servos.

1. Operating Data A12-T

Rated Voltage DC7.4V

Voltage Range DC6.0V-8.4V

Torque

1.6N.m@6.0V 16kg

1.8N.m@7.4V 18kg

2.0N.m@8.4V 20kg

Speed

0.15sec/60°@6.0V

0.13sec/60°@7.4V

0.12sec/60°@8.4V

Working Frequency 1520us/333Hz

Default Travel Angle 60° = 120° Total

Temperature Range -10°C.....+60°C

Soft Start Yes

Programmable Yes

Case Material Aluminum Alloy

Brushless DC Motor

Hardened Steel

Contactless/Potentiometer

Motor Type 7 Phases Coreless DC Motor

Gear Set Material Hardened Steel

Position Sensor Contactless (Magnetic sensor)

Ball Bearing 2BB

Case Dimensions 30mm*12mm*35.5mm ±0.2mm

Weight 32g ±10%

PREIS:

79,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

