

KAVAN Spannack Standard1000ml

Art.Nr.: KAV56.9986B

Klarer Nitrolack zum Spannen von Bespannpapier und -Seide. Klassische Rezeptur, die von Generationen von Modellbauern und Erbauern von echten Flugzeugen getestet wurde. Fr Pinsel- oder Rollenanwendung.

Anwendung: Verdnnen Sie den Lack nach Bedarf mit KAVAN Classic Verdner. Tragen Sie ihn mit einem weichen Flachpinsel oder einer Rolle auf die Bespannung auf. Tragen Sie 2-4 Schichten auf. Lassen Sie den Anstrich immer mindestens 24 Stunden trocknen und schleifen Sie ihn mit einem feinen Schleifpapier 600-1000. Bei einem Modell mit Verbrennungsmotor muss ein kraftstoffbestndiger Decklack aufgetragen werden (z.B. 5MA4401 RC Color Klarlack im Spray).

Entfernen von berschsigem ungetrockneten Lack: Tuch oder Papiertaschentuch, das mit KAVAN Classic Verdner angefeuchtet ist.

Lackverdnnung: Der Lack wird in konzentrierter Form geliefert, je nach Bedarf und Art der Anwendung kann er mit KAVAN Classic Verdner in einem beliebigen Verhltis verdnt werden, um eine optimale Konsistenz fr die Anwendung zu erreichen.

Geeignet fr: Bespannpapier und -Seide fr den Modellbau, z.B. Vliespapier.

Ungeeignet fr: Materialien, die nicht gegen organische Lsungsmittel bestndig sind (geschumtes Polystyrol usw.).

Lagerung: In einer fest verschlossenen Verpackung, khl, trocken und dunkel (bei Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad). Setzen Sie den Lack keinen Temperaturen unter 5 Grad und keinesfalls Frost aus.

Lebensdauer: Wenn die Bedingungen fr eine ordnungsgeme Lagerung eingehalten werden, garantieren wir die Haltbarkeit in der ungeffneten Originalverpackung fr einen Zeitraum von 1 Jahr unter Beibehaltung der oben genannten Produkteigenschaften.

Das Produkt enthlt Stoffe, die als gefhrlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Downloads".

PREIS:

22,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

