

## KAVAN Porenfler STANDARD, 250ml

---

**Art.Nr.:** KAV56.9988A

Klarlack zum Verkleben von Bespann-papieren und Leinwänden und zur Behandlung von porösen Holzoberflächen ("Porenfler"). Zum Auftragen mit Pinsel oder Rolle. Packung Dose 250 ml.

Klarer Lack zum Kleben von Bespannpapier und -seide und Behandlung von porösen Holzoberflächen ("Porenfler"). Für Pinsel- oder Rollenanwendung.

**Anwendung:** Er wird normalerweise unverdünnt aufgetragen (wenn erforderlich, verwenden Sie KAVAN STANDARD Verdüner). Tragen Sie ihn mit einem weichen Flachpinsel oder einer Rolle auf die Konstruktion auf. Drücken Sie sofort das Bespannpapier oder die Seide an und glätten Sie es / sie. Entfernen Sie eventuelle Luftblasen mit einer Bürste oder Rolle. Lassen Sie den Anstrich mindestens 24 Stunden trocknen und schleifen Sie ihn mit einem feinen Schleifpapier 600-1000. Bei einem Modell mit Verbrennungsmotor muss ein kraftstoffbeständiger Decklack aufgetragen werden (z.B. KAV56.9990 KAVAN Decklack POLY, 5MA4401 RC Color Klarlack im Spray).

**Entfernen vom bierschissigen ungetrockneten Lack:** Tuch oder Papiertaschentuch, das mit KAVAN STANDARD Verdüner angefeuchtet ist.

**Lackverdünnung:** Der Lack wird in konzentrierter Form geliefert, je nach Bedarf und Art der Anwendung kann er mit KAVAN STANDARD Verdüner in einem beliebigen Verhältnis verdünnt werden, um eine optimale Konsistenz für die Anwendung zu erreichen. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Lack- und Lösungsmittelkomponenten empfehlen wir nicht Verdüner KAVAN der Reihe CLASSIC zu verwenden.

**Geeignet für:** Bespannpapier und -seide für den Modellbau, z.B. Vliespapier, Balsa und anderes Holz.

**Ungeeignet für:** Materialien, die nicht gegen organische Lösungsmittel beständig sind (geschäumtes Polystyrol usw.).

**Gewichtszunahme des Modells:** 10 ml unverdünnter Lack erhöhen das Gewicht des Modells um ca. 0,8 g.

**Lagerung:** In einer fest verschlossenen Verpackung, kühl, trocken und dunkel (bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C). Setzen Sie den Lack

keinen Temperaturen unter 5°C und keinesfalls Frost aus.

**Lebensdauer:** Wenn die Bedingungen für eine ordnungsgemäße Lagerung eingehalten werden, garantieren wir die Haltbarkeit in der ungeöffneten Originalverpackung für einen Zeitraum von 1 Jahr unter Beibehaltung der oben genannten Produkteigenschaften.

Das Produkt enthält Stoffe, die als gefährlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Downloads".

PREIS:

8,49 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

42,45 EUR pro Liter

