

## ISDT K2 Air Dual Charger 200 (500)W x2 AC/DC 1-6S ladeger?t mit BattAir Technologie

**Art.Nr.:** ISDT-K2Air

AC/DC Dual-Modus | Dual-Kanal-Schnellladung

Synchrones paralleles Laden | 2.8" IPS LCD Display

AC/DC-Doppeleingang f?r unterschiedliche Nutzungsanforderungen.

Ausgang: AC /200W, DC /500Wx2.

### **AC/DC Sicherer Zugang**

Kinderleichte Eingangsschnittstelle. Intelligentes Design

Der DC-Eingangsanschluss und der AC-Eingangsanschluss schlie?en sich gegenseitig aus.

Es kann immer nur ein Eingang ausgew?hlt werden, das gew?hrleistet einen sicheren Betrieb.

Intelligenter Hochgeschwindigkeits-Prozessor liefert Parameter f?r jeden Anschluss.

Problemlos mit einer maximalen Ladeleistung von bis zu 500W f?r einen Anschluss.

### **2,8" IPS-LCD-Anzeige**

Geringer Stromverbrauch, 178? Sichtwinkel

Klare und deutliche Anzeige

Auch in schwierigen Umgebungen oder Winkeln sowie bei starker Sonneneinstrahlung.

### **Zwei-Wege-USB-Schnittstelle**

Durch Anschluss des microUSB-Ports des Ladeger?ts an den PC, k?nnen alle Serien das neueste Firmware-Upgrade erhalten.

Zum Aufladen mobiler Ger?te kann mit 5V/2A Strom ?ber die USB Typ-C Schnittstelle geladen werden.

### **Unterst?tzung der brandneuen BattAir Smart Battery Technologie.**

Intelligenter Austausch von Informationen mit BattAir-Akkus / Automatische Erkennung des Akkutyps, passt die optimalen Ladeparameter an.

## Spezifikationen:

- Eingangsspannung: AC 100~240V / DC 10~30V
- Ausgangsspannung: DC 1~30V
- Max. Eingangsstrom: DC 35A
- Ladestrom: 0,2~20A x2
- Entladestrom: 0,2~1,5A x2
- Balancerstrom: 1,5A/Zelle Max
- Max. Entladeleistung: 15W x2
- Max. Ladeleistung: AC 200W / DC 500W x2
- Alarm bei ungewöhnlicher Spannung: Ja
- Alarm bei falscher Zellenzahl-Einstellung: Ja
- Unterstützte Akkutypen und Zellenanzahl: LiFe, Lilon, LiPo 1~6S, LiHv 1-6S, Pb 1-12S, NiMH/Cd 1-16S
- Parallelle Ladeleistung und -Stromstärke: 800W/35A
- Parallelle Entladeleistung und -Stromstärke: 30W/3A
- Arbeitstemperatur: 0~40°C
- Lagertemperatur: -20°C~60°C
- Abmessungen: 135x135x64mm
- Gewicht: Ca. 700g



## Technische Daten

**Eingangsspannung (V):** 10-240

**ladbare Akkutypen:** LiPo/LiFe/Lilon/LiHv/NiMH/NiCd/Pb

**ladbare Zellenzahl:** 1-6 Lixx, 1-6 LiHv, 1-16 Nixx, 1-12 Pb

**Ladestrom (A):** 0,2-20

**Entladestrom (A):** 0,2-1,5

**Ladegeräte (Kategorie):** AC/DC 12V+240V

**Leistung/Watt (W):** 500x2

**Ladestrom (Kategorie):** Bis 20A

**Entladestrom (Kategorie):** Bis 5A

**PREIS:**

---

141,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

