Graupner-Electric Air Module2-14S Vario HoTT Telemetrie

Art.Nr.: 33620

Allgemeiner Sensor fr Graupner HoTT-Empfnger und Modelle mit Elektromotor.

Funktionen

• Vario mit Hhensignalen und je 5 Steig- und Sinksignaltnen und zustzlichen Warnschwellen fr min. Hhe, max. Hhe
• Hhenanzeige (- 500 ... + 3000 m) und Speicherung der min. und max. Hhe.
• 2x Temperatur- und Spannungsmessungen mit Warnschwellen fr min. und max. Spannung und min. und max. T
• Spannungs-, Strom- und Kapazittsmessung mit Warnschwellen fr min. und max. Spannung, max. Kapazitt und m
• Strombegrenzung programmierbar
• Strommessung mit Shuntwiderstnden 2x 0,2 mOhm (5 W) parallel = 0,1 mOhm • Einstellbare Warnzeit: AUS, 5,

Anschlsse

• 2x Temperatur wahlweise 0 bis 120C oder 200C und Spannungsmessung bis 60 V DC
• 1x Fahrtenregler Eingang, 1x Fahrtenregler Ausgang fr Einzelzellenunterspannungsabregelung
• 1x Strom- und Spannungs- und Kapazittsmessung bis 150 A (kurzz. 1 Sek. 320 A) und bis 60 V DC
• 1x Einzelzellenberwachung fr 2 - 14S Lithium-Akkus (LiPo, LiIo, LiFe)
• 1x Telemetrieanschluss fr Empfnger

Lieferumfang

• 2 x JST - EH Balancer Kabel
• 1 x Servo Patch Kabel, Telemetrie
• 2 x 6 mm Goldkontaktstecker/Buchse
• 4 x Schrumpfschlauch

Technische Daten

• Abmessungen: 51 x 47 x 18 mm
• Gewicht: ca. 31g
• Betriebsspannung [V]: 3,6 ... 8,4 V • Hhenmessung: -500 m ... +3000 m
• Auflsung: 0,1m
• Empfindlichkeit Vario: 0,5 m / 3s, 1 m / 3 s, 0,5 m / s, 1 m / 1 s, 3 m / s pro Ton programmierbar
• Mittelwertberechnung: 4 - 20 Messungen pro Messwert programmierbar

PREIS:

122,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten