



Goldkontakt XT60H Stecker mit Schutzkappe

Art.Nr.: AM-629-100M-1

Goldkontakt-Stecksystem XT60H

Die Steckverbinder vom Typ XT60H bestehen aus vergoldetem Messing. Durch die Goldbeschichtung werden die Leitfähigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit erhöht, aber auch der durch häufiges Zusammenstecken und Auseinanderziehen von Stecker und Buchse entstehende Abbrand vermindert, was der Lebensdauer zugutekommt. Mit nur 0,5 mOhm ist der elektrische Widerstand der Steckverbindung sehr gering und ermöglicht kurzzeitig eine Strombelastbarkeit von bis zu 60 A. Um dieses Leistungspotenzial zu erreichen, wird die Verwendung von hochwertigen Silikonkabeln mit Kupferlitzen von 12 AWG bzw. 4 mm² Drahtdurchmesser empfohlen. Gehäuse und Buchsen des XT60H-Systems bestehen aus schlagzähem Nylon, das beim Löten temperaturbeständig bleibt und sich nicht sofort verformt.



Steckverbinder-Typ: Goldkontakt $\varnothing$ 3,5 mm
XT60H

Inhalt: 1,00 Stück

Kontaktmaterial: Messing, vergoldet

Gehäusematerial: Nylon

Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Strombelastbarkeit: max. 60 A

Elektrischer Widerstand: 0,5 mΩ

Empfohlener Drahtdurchmesser: 12 AWG $\hat{=}$ 4 mm²

PREIS:

0,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**