Goldkontakt XT60H Buchse mit Schutzkappe

Art.Nr.: AM-629-100F-1

Goldkontakt-Stecksystem XT60H

Die Steckverbinder vom Typ XT60H bestehen aus vergoldetem Messing. Durch die Goldbeschichtung werden die Leitf?higkeit sowie Korrosionsbest?ndigkeit erh?ht, aber auch der durch h?ufiges Zusammenstecken und Auseinanderziehen von Stecker und Buchse entstehende Abbrand vermindert, was der Lebensdauer zugutekommt. Mit nur 0,5 mOhm ist der elektrische Widerstand der Steckverbindung sehr gering und erm?glicht kurzzeitig eine Strombelastbarkeit von bis zu 60 A. Um dieses Leistungspotenzial zu erreichen, wird die Verwendung von hochwertigen Silikonkabeln mit Kupferlitzen von 12 AWG bzw. 4 mm? Drahtdurchmesser empfohlen. Geh?use und Buchsen des XT60H-Systems bestehen aus schlagz?hem Nylon, das beim L?ten temperaturbest?ndig bleibt und sich nicht sofort verformt.

Steckverbinder-Typ:	Goldkontakt ? 3,5 mm XT60H
Inhalt:	1,00 St?ck
Kontaktmaterial:	Messing, vergoldet
Geh?usematerial:	Nylon
Temperaturbereich:	-20 ?C bis +120 ?C
Strombelastbarkeit:	max. 60 A
Elektrischer Widerstand:	0,5 mΩ
Empfohlener Drahtdurchmesser:	12 AWG ≙ 4 mm?

PREIS:

0,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten