



KST X08 V6.0 | Digital Servo mit Metallgetriebe

Art.Nr.: MW-KSTX08VV6

Empfohlen für Modelle bis 1,5kg Abfluggewicht

KST X08 V6 Technische Details:

Betriebsspannung (max.) [V]: 8.4

Stellkraft[kg.cm]@4.8V: --

Stellkraft[kg.cm]@6.0V: 2.2

Stellkraft[kg.cm]@7.4V: --

Stellkraft[kg.cm]@8.4V: 2.8

Stellzeit [s/60]@4.8V: --

Stellzeit [s/60]@6.0V: 0.15

Stellzeit [s/60]@7.4V: --

Stellzeit [s/60]@8.4V: 0.09

Breite [mm]: 8.0

Laenge [mm]: 23.5

Hoehe [mm]: 16.8

Gewicht [g]: ca. 8.0

Motortyp: Coreless

Frequenzbereich: 1520us/333Hz, 900us-2100us

Getriebetyp: Stahl

Lagertyp: 2BB

Verzahnung: 15T-4

Servotyp: Flchen

Elektronik: Digital

Programmierbar:Ja

Positionssensor: Potentiometer

Wasserfest: Nein

Hersteller: KST

Programmierbar mit KST-Tool 1

PREIS:

48,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

