

Motor-Typ Coreless DC

CHASERVO HV85 8,5mm HV-Servo 8,9kg - F3K F5K RES-Segler schmale,
 dünne Flügel

Positionssensoren Potentiometer

Programmierbar Content

Art.Nr.: CHA-HV85
 Kugellager Doppelkugellager

Abmessungen 24mm x 8.5mm x 26.5mm

Servo Daten

Gewicht 14 g

Nennspannung 7.4V

Spannungsbereich DC 6V - 8.4V

Stalling Torque 6.5 kgcm
 8.2 kgcm
 8.9 kgcm

Leerlauf-Geschwindigkeit 0.16sec/60 @ 6.0V
 0.12sec/60 @ 7.4V
 0.11sec/60 @ 8.4V

Signalspannungspegel	Hoch: min. 3,3V, max. 5.0V Niedrig: min. 0,0V, max. 1.5V
Impulsbereich	500us-2500us
Impuls-Winkel bei -60/0/+60	500us/1500us/2500us



Elektrische Anschlsse

1 Orange	PWM	PWM-Steuersignal
2 Rot	DC+	Versorgungsspannung
3 Braun	DC	Versorgungsmasse, Signalmasse

PREIS:

59,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

