

Motor-Typ	Coreless DC
Getriebe-Material	Edelstahl
CHASERVO HV85H 8,5mm HV Servo 8,9kg - F3K F5K RES-Segler schmale, dünne Flügel	
Positionssensoren	Potentiometer
Programmierbar	Content
Art.Nr.: CHA-HV85H	
Kugellager	Doppelkugellager
Abmessungen	24mm x 8.5mm x 26.5mm
Servo Daten	
Gewicht	14 g
Nennspannung	7.4V
Spannungsbereich	DC 6V - 8.4V
Stalling Torque	6.5 kgcm 8.2 kgcm 8.9 kgcm
Leerlauf-Geschwindigkeit	0.16sec/60 @ 6.0V 0.12sec/60 @ 7.4V 0.11sec/60 @ 8.4V

Signalspannungspegel

Hoch: min. 3,3V, max. 5.0V

Niedrig: min. 0,0V, max. 1.5V

Impulsbereich

500us-2500us

Impuls-Winkel

bei -60/0/+60

500us/1500us/2500us



Elektrische Anschlsse

1 Orange	PWM	PWM-Steuersignal
2 Rot	DC+	Versorgungsspannung
3 Braun	DC	Versorgungsmasse, Signalmasse

PREIS:

59,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

