

Junsi iCharger DX8 Duo Lipo Ladeger?t 2x1100W - 1600W

Art.Nr.: MT1865

super kompaktes 1600W Ladeger?t mit integriertem Balancer, USB Port
und Kartenslot f?r Micro SD Cards f?r Logs.

Mikroprozessor gesteuerter High-Performance Schnell-Lader/Entlader und
Balancer

Unterst?tze Akkutypen: LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn, NiMH, NiCd, Pb und
neu User

Zellenzahl: 1-8 LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn und User, 1-25 NiMH/NiCd, 1-
15 Pb (2-30 V)

Eingangsspannung: DC 9-49 V

Eingangsstrom: < 65A, beide Kan?le sind aber auf je 45A limitiert

Ladeleistung max.(asynchron): 1600W (jeder Ausgang kann max. 1100W)

dh. z.B. 2 x 800W ab >25V oder 2x 500W ab >16V bei einem

Eingangsstrom von 65A

Ladeleistung bei Eingangsspannung 12V/45A/65A: 500W bei nur einem

Ausgang, 750W bei Nutzung beider Ausg?nge

Ladestrom: 2 x 0.05 - 30A (asynchron)

Ladestrom: 0.05 - 50A (synchron)

Entladeleistung max.: 70W, 2 x 45W (ein Ausgang allein kann dabei max.

45W aber gesamt beide Ausg?nge zusammen 70W)

Entladestrom: 2 x 0.05 - 30A (asynchron), 0.05 - 50A (synchron)

Regenerartives Entladen: bis zu gesamt 1600W (jeder Ausgang kann max.
1100W)

Entladen mit externer Last max.: 2100W 35V/30A (jeder Ausgang kann
max. 1050W)

Balancer-Strom: 2A je Ausgang und Zelle oder 4A im synchron Modus

Balance Genauigkeit: <10mV

automatische L?ftersteuerung der 2 L?fter

USB Typ C Port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Micro SD slot zum Speichern von Logs und Daten

Abmessung: 97,5?128,5?40mm

Gewicht: 0,44 kg

asynchron bedeutet je Ausgang ein Akkupack

synchron bedeutet beide Ausg?nge werden kombiniert

Regeneratives Entladen = Strom R?ckspeisung in einen Blei Akku

weitere Funktionen:

Innenwiderstandsmessung der Zellen

Servotest

Firmware Update ?ber USB Anschluss m?glich.

Lieferumfang:

Junsi iCharger DX8 Duo

deutsche Anleitung zum Download

PREIS:

333,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

