Junsi iCharger DX8 Duo Lipo Ladeger?t 2x1100W - 1600W

Art.Nr.: MT1865

super kompaktes 1600W Ladeger?t mit integriertem Balancer, USB Port und Kartenslot f?r Micro SD Cards f?r Logs.

Mikroprozessor gesteuerter High-Performance Schnell-Lader/Entlader und Balancer
Unterst?tze Akkutypen: LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn, NiMH, NiCd, Pb und neu User
Zellenzahl: 1-8 LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn und User, 1-25 NiMH/NiCd, 1-15 Pb (2-30 V)
Eingangsspannung: DC 9-49 V
Eingangsstrom: < 65A, beide Kan?le sind aber auf je 45A limitiert
Ladeleistung max.(asynchron): 1600W (jeder Ausgang kann max. 1100W) dh. z.B. 2 x 800W ab >25V oder 2x 500W ab >16V bei einem Eingangsstrom von 65A
Ladeleistung bei Eingangsspannung 12V/45A/65A: 500W bei nur einem Ausgang, 750W bei Nutzung beider Ausg?nge
Ladestrom: 2 x 0.05 - 30A (asynchron)
Ladestrom: 0.05 - 50A (synchron)
Entladeleistung max.: 70W, 2 x 45W (ein Ausgang allein kann dabei max. 45W aber gesamt beide Ausg?nge zusammen 70W)
Entladestrom: 2 x 0.05 - 30A (asynchron), 0.05 - 50A (synchron)
Regenerartives Entladen: bis zu gesamt 1600W (jeder Ausgang kann max. 1100W)
Entladen mit externer Last max.: 2100W 35V/30A (jeder Ausgang kann max. 1050W)
Balancer-Strom: 2A je Ausgang und Zelle oder 4A im synchron Modus
Balance Genauigkeit: <10mV
automatische L?ftersteuerung der 2 L?fter
USB Typ C Port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Micro SD slot zum Speichern von Logs und Daten
Abmessung: 97,5?128.5?40mm
Gewicht: 0,44 kg

asynchron bedeutet je Ausgang ein Akkupack
synchron bedeutet beide Ausg?nge werden kombiniert

Regeneratives Entladen = Strom R?ckspeisung in einen Blei Akku

weitere Funktionen:

Innenwiderstandsmessung der Zellen

Servotest

Firmware Update ?ber USB Anschluss m?glich.

Lieferumfang:

Junsi iCharger DX8 Duo

deutsche Anleitung zum Download

PREIS:

333,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten