

KAVAN Dispersionskleber SUPER 100g - PVA schnelltrocknender Dispersionskleber für klassischen Bau von Flugmodellen. Zum Kleben von Holz, Papier, geschumtem Polystyrol. Feuchtigkeitsbeständig. Eine verbesserte Formel für einfacheres Schleifen und längere

Art.Nr.: KAV56.9960

PVA schnelltrocknender Dispersionskleber für klassischen Bau von Flugmodellen und für den allgemeinen Hobbygebrauch. Zum Kleben von Holz, Papier, geschumtem Polystyrol, Kork u.. Er eignet sich besonders gut zum Verkleben von porösen Materialien. Er wird in optimaler Konsistenz für den direkten Gebrauch ohne Verdünnung geliefert. Der ausgehärtete Kleber ist feuchtigkeitsbeständig. Eine verbesserte Formel für einfacheres Schleifen und längere Haltbarkeit.

Eigenschaften

- Anfangsfarbe: weiß
- Endgültige Farbe: klar
- Geruchlos und ohne gefährliche Chemikalien
- Arbeitszeit (zur Gelierung): ca. 5–15 Minuten (20–25 °C)
- Geklebte Teile können belastet werden: nach 20–30 Minuten
- Volle Festigkeit: nach 60 Minuten
- Volles Aushärten: 24 Stunden
- Feuchtigkeitsbeständigkeit

Entfernen von überschüssigem ungetrocknetem Kleber: Tuch oder Papiertaschentuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.

Kleberverdünnung: Der Kleber wird in einer für die Verwendung optimalen Konsistenz geliefert. Eine Verdünnung durch Zugabe von maximal 5 % Wasser kann zugelassen werden, ohne die Eigenschaften des Klebers zu beeinträchtigen.

Geeignet für Kleben: von weichem und hartem Holz, Spanplatte, Sperrholz, geschumtem Polystyrol, Kork, Geweben und anderen porösen Materialien.

Ungeeignet für Kleben: von Metall, Kunststoffen, Glas und anderen nicht porösen Materialien.

Lagerung: In einer fest verschlossenen Verpackung, kühl, trocken und

dunkel (bei Temperaturen zwischen 10–25 C). Setzen Sie den Kleber keinen Temperaturen unter 5 C und keinesfalls Frost aus. Vor Gebrauch mischen Sie den Klebstoff gründlich – wenn Sie den Klebstoff eine längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, ihn einmal im Monat zu mischen.

Lebensdauer: Wenn die Bedingungen für eine ordnungsgemäße Lagerung eingehalten werden, garantieren wir die Haltbarkeit in der ungeöffneten Originalverpackung für einen Zeitraum von 1 Jahr unter Beibehaltung der oben genannten Produkteigenschaften.

Das Gemisch ist gem der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

Sicherheitsinformation

Das Gemisch ist gem der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefährlich eingestuft.

PREIS:

Unser bisheriger Preis ~~6,49 EUR~~

Jetzt nur 5,99 EUR

Sie sparen 8 % /0,50 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

