

CHASERVO HV120 (Vertikal) Flächenservo 22,4kg/cm 35g 4,8-8,4V

Art.Nr.: CHA-HV120

Klein, schnell, großartig.

Die HV120 – Serie bietet eine Haltekraft von 25 kg und ist in zwei Varianten erhältlich. Sie ist kompakt genug, um auch in den kleinsten Platz zu finden, und gleichzeitig stark genug, um eine wichtige Rolle in größeren Projekten zu spielen.

Spezifikationen

Servo Daten

Ausführung	HV120H oder HV120
Abmessungen	30 x 12 x 35 mm
Gewicht	35 g
Nennspannung	DC 7.4V
Spannungsbereich	DC 4.8 – 8.4V
Verzahnung	25T, 6 mm
Positionssensor	Potentiometer
Motor	4 Pole Brushless
Betriebsfrequenz	1520µs / 333Hz
Impulsweite	500 µs – 2500 µs
Programmierbar	Ja

Material

Gehäusematerial	Aluminium
Getriebematerial	Metallgetriebe

Holding Torque

Holding Torque @ 4.8V	18.0 kg·cm
Holding Torque @ 6.0V	22.0 kg·cm
Holding Torque @ 7.4V	25.0 kg·cm
Holding Torque @ 8.4V	28.0 kg·cm

Operating Torque

Operating Torque @ 4.8V	14.4 kg?cm
Operating Torque @ 6.0V	17.6 kg?cm
Operating Torque @ 7.4V	20.0 kg?cm
Operating Torque @ 8.4V	22.4 kg?cm

No-load Speed

No-load Speed @ 4.8V	0.16sec/60?
No-load Speed @ 6.0V	0.13sec/60?
No-load Speed @ 7.4V	0.11sec/60?
No-load Speed @ 8.4V	0.09sec/60?

PREIS:

99,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

