
CHASERVO HV150 (Vertikal) Fluchenservo 33kg/cm 45g 4,8-8,4V

Art.Nr.: CHA-HV150

Gehobener Standard.

Die Chaservo HV150 – Series verfügt über eine Haltekraft von 30 kg und ein Betriebsdrehmoment von 24 kg. Dank seiner schlanken Bauform und des geringen Gewichts ist dieses Hochvolt-Servo in der Lage, zahlreiche Standard-Servos zu ersetzen.

In zwei Ausführungen erhältlich.

Spezifikationen

Servo Daten

Ausführung	HV150H oder HV150
Abmessungen	35.5 x 15 x 35.5 mm
Gewicht	45 g
Nennspannung	DC 7.4V
Spannungsbereich	DC 4.8 – 8.4V
Verzahnung	25T, 6 mm
Positionssensor	Potentiometer
Motor	4 Pole Brushless
Betriebsfrequenz	15200s / 333Hz
Impulsweite	500 µs – 2500 µs
Programmierbar	Ja

Material

Gehäusematerial	Aluminium
Getriebematerial	Metallgetriebe

Holding Torque

Holding Torque @ 4.8V	20.0 kg·cm
Holding Torque @ 6.0V	25.0 kg·cm
Holding Torque @ 7.4V	30.0 kg·cm

Holding Torque @ 8.4V 33.0 kg?cm

Operating Torque

Operating Torque @ 4.8V 16.0 kg?cm

Operating Torque @ 6.0V 20.0 kg?cm

Operating Torque @ 7.4V 24.0 kg?cm

Operating Torque @ 8.4V 26.4 kg?cm

No-load Speed

No-load Speed @ 4.8V 0.15sec/60?

No-load Speed @ 6.0V 0.12sec/60?

No-load Speed @ 7.4V 0.10sec/60?

No-load Speed @ 8.4V 0.09sec/60?

PREIS:

109,89 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

