

ISDT K2Zip AC/DC Dual Channel Smart Charger -20A, 1-8S

Art.Nr.: K2Zip

ISDT K2Zip AC/DC Dual Channel Smart Charger -20A, 1-8S

Der neue iSDT K2 Zip Lader ist ein Leistungsstarker kompakter allround Lader und der direkte Nachfolger des K2 Air.

Der K2 Zip unterstützt das BattAir System. Die Daten der BAP's (BattAirPlugs) werden direkt Drahtlos an den K2 Zip übertragen

Der klappbare Bildschirm sorgt für eine perfekte Lesbarkeit des Displays auch unter schlechten Bedingungen. Die neuen Touch Taster erleichtern die Bedienung und sorgen für eine reibungslose Nutzbarkeit. Statt bisher max. 6s LiXx sind nun bis zu 8x LiXx Zellen möglich!

Dank des integrierten Netzteils mit 200W Leistung kann Zuhause an der 230V Steckdose zigig mit bis zu 200W Leistung geladen werden, diese teilen sich je nach Bedarf pro Port auf.

Wird der K2 Zip Lader mit Gleichspannung durch z.B eine Batterie oder ein externes leistungsstärkeres Netzteil versorgt, sind bis zu 2x 500W Leistung möglich! (> 24V nötig!)

Das 200W Netzteil reicht aus um z.B einen 6s LiPo mit bis zu 7,9A zu laden, oder 2x 6s LiPo mit bis zu 3,9A

Wird eine externe Spannungsquelle wie eine Autobatterie oder ein Netzteil mit >24V benutzt können je Ausgang bis zu 500W Leistung entnommen werden, das entspricht bis zu 19,8A pro Port!

Es können 2-8s LiXx Zellen geladen werden, im Parallelmodus sind bis zu 800W möglich. Der extrem leistungsfähige Balancer leistet bis zu 1,5A / Zelle, somit werden Ihre Akkus optimal gepflegt und ein Maximum an Leistung garantiert.

Das gut lesbare 2,8" IPS Display ist auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar und erleichtert die Bedienung.

Die USB-C Ports können für Softwareupdates genutzt werden und bieten die Funktion z.B ein Smartphone laden zu können. (USB-C PD bis zu 65W)

Dank der kompakten Bauform von 133 x 126 x 57,7mm und nur 776g

Gewicht ist der K2 Zip unproblematisch Mobil zu nutzen.

Lieferumfang: Netzkabel, Anleitung, Displayfolie, iSDT Aufkleber

EIGENSCHAFTEN

Ladestrom einstellbar pro Ausgang:	0,2-20A
Balancer Ausgleichstrom pro Ausgang:	1,5A
Eingangsspannung:	100-240V AC, 10-30V DC
Lnge (mm):	133
Entladeleistung je Ausgang:	15W
Max. Anzahl NiCd/NiMH Akkus:	2-18
Stecker Typ Eingang:	230V AC, XT60 DC
Max. Spannung Bleibatterien:	28V
Max. Ladestrom:	2x 20A
Max. Leistung:	2x500W DC, 200W AC
Max. Entladeleistung:	30W
Ladeleistung Max. an einem Ausgang:	500W DC
Max.Anzahl LiPo Zellen:	8
Max.Anzahl LiHv Zellen:	8
Ladeleistung Max Synchron:	800W
Eingangsstrom Grenze:	DC 35A
Netzteil integriert:	Ja
Stecker Typ Ladeausgang:	XT60



PREIS:

137,49 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

