

KAVAN Smart PRO T70-JR Doppelbatterie-Weiche 15A mit Telemetrie-Expander - KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapazität für beide Eingänge)

Art.Nr.: KAV16.21527

Elektronisches Schalt-/Backup-System für zwei Batterien (oder BEC/Batterie), mit Spannung von 5-8,4 V, Dauerstrom bis zu 15 A und Telemetrieunterstützung KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapazität für beide Eingänge). Kontaktloser Berührungsschalter, Kabel mit JR/UNI-Servosteckern, Abmessungen 40x21x6mm, Gewicht 21g.

T70-JR ist ein leistungsstarkes digitales Schalt-/Backup-System mit einer Spannung von 5-8,4 V und einem Dauerstrom von bis zu 15 A, das auch erweiterte Telemetriefunktionen bietet. Das Gerät enthält eine Ladeschaltung und verfügt über eine Touch-Switch-Funktion. Das Gerät ist ideal für mittelgroße Modelle, bei denen z. B. HV-Servos ohne Spannungsstabilisierung verwendet werden.

T70-JR eignet sich für Modelle, die entweder mit zwei Empfängerbatterien oder einem Regler mit einer BEC-Schaltung in Kombination mit einer kleinen Backup-Batterie ausgestattet sind. Das Gerät bevorzugt seinen primären Batterieeingang und bei Spannungsabfall schaltet es automatisch auf den sekundären Eingang um. Die Ladeschaltung kann optional aktiviert werden, um Backup-Batterie von dem Primäreingang/BEC zu laden.

T70-JR wurde entwickelt, um die Elektronik in Ihrem Modell ein-/auszuschalten und kann den mechanischen Schalter vollständig ersetzen. Das Gerät merkt sich seinen letzten Betriebszustand, und wenn die Batterie versehentlich abgeklemmt wird, startet T70-JR automatisch wieder, sobald die Batterie wieder angeschlossen wird.

T70-JR Eingangs- und Ausgangskabel sind verdrehte dreidrahtige Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm² mit Standard JR/UNI-Servosteckern.

Funktionen:

- Intelligente Doppelbatterieweiche/Multiplexer mit konfigurierbarer Spannungsumschaltswelle.

- Touch-Switch-Funktion. Optionale Anschlussmöglichkeit eines magnetischen, mechanischen oder elektronischen Schalters oder Tasters.
- Telemetrieunterstützung KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapazität der beiden Stromeingänge).
- Optionales Laden der Backup-Batterie (bis zu 200 mA).
- Schalter mit Speicher für den letzten Betriebszustand.
- Minimale Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand (100 μ A).
- Zwei Erweiterungsports für den Anschluss zusätzlicher Duplex EX/EX-Bus-Sensoren, die auch als digitale Ein- und Ausgänge verwendet werden können.
- Konfiguration über den Sender oder die PC-Software MAV Manager
- Firmware-Updates.



Das Set beinhaltet: T70-JR, Anleitung.

Online-Anleitung: wiki.kavanrc.com

Stromversorgung [V]	5 - 8.4
Dauerstrom [A]	15
Max. Strom (2 s) [A]	30
Stromverbrauch [mA]	40
Länge [mm]	40
Breite [mm]	21
Höhe [mm]	6
Gewicht [g]	21

PREIS:

99,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

