KAVAN Smart PRO T70-C Doppelbatterie-Weiche 15A mit Telemetrie-Expander - KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapazit?t f?r beide Eing?nge)

Art.Nr.: KAV16.21528

Elektronisches Schalt-/Backup-System f?r zwei Batterien (oder BEC/Batterie), mit Spannung von 5-8,4 V, Dauerstrom bis zu 15 A und Telemetrieunterst?tzung KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapazit?t f?r beide Eing?nge). Kontaktloser Ber?hrungsschalter, Kabel offen, Abmessungen 40x21x6mm, Gewicht 21g.

T70-JR ist ein leistungsstarkes digitales Schalt-/Backup-System mit einer Spannung von 5-8,4 V und einem Dauerstrom von bis zu 15 A, das auch erweiterte Telemetriefunktionen bietet. Das Ger?t enth?lt eine Ladeschaltung und verf?gt ?ber eine Touch-Switch-Funktion. Das Ger?t ist ideal f?r mittelgro?e Modelle, bei denen z. B. HV-Servos ohne Spannungsstabilisierung verwendet werden.

T70-JR eignet sich f?r Modelle, die entweder mit zwei Empf?ngerbatterien oder einem Regler mit einer BEC-Schaltung in Kombination mit einer kleinen Backup-Batterie ausgestattet sind. Das Ger?t bevorzugt seinen prim?ren Batterieeingang und bei Spannungsabfall schaltet es automatisch auf den sekund?ren Eingang um. Die Ladeschaltung kann optional aktiviert werden, um Backup-Batterie von dem Prim?reingang/BEC zu laden.

T70-JR wurde entwickelt, um die Elektronik in Ihrem Modell ein-/auszuschalten und kann den mechanischen Schalter vollst?ndig ersetzen. Das Ger?t merkt sich seinen letzten Betriebszustand, und wenn die Batterie versehentlich abgeklemmt wird, startet T70-JR automatisch wieder, sobald die Batterie wieder angeschlossen wird.

T70-JR Eingangs- und Ausgangskabel sind verdrillte dreiadrige Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm? mit Standard JR/UNI-Servosteckern.

Funktionen:

- Intelligente Doppelbatterieweiche/Multiplexer mit konfigurierbarer Spannungsumschaltschwelle.

- Touch-Switch-Funktion. Optionale Anschlussm?glichkeit eines magnetischen, mechanischen oder elektronischen Schalters oder Tasters.
- Telemetrieunterst?tzung KAVAN/FrSky Fport, Duplex EX, Futaba S.BUS2, Multiplex MSB, Graupner Hott, PowerBox P2Bus (Strom, Spannung, Kapazit?t der beiden Stromeing?nge).
- Optionales Laden der Backup-Batterie (bis zu 200 mA).
- Schalter mit Speicher f?r den letzten Betriebszustand.
- Minimale Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand (100 ?A).
- Zwei Erweiterungsports f?r den Anschluss zus?tzlicher Duplex EX/EX-Bus-Sensoren, die auch als digitale Ein- und Ausg?nge verwendet werden k?nnen.
- Konfiguration ?ber den Sender oder die PC-Software MAV Manager
- Firmware-Updates.

Das Set beinhaltet: T70-C, Anleitung.

Online-Anleitung: wiki.kavanrc.com

Stromversorgung [V]	5 - 8.4
Dauerstrom [A]	15
Max. Strom (2 s) [A]	30
Stromverbrauch [mA]	40
L?nge [mm]	40
Breite [mm]	21
H?he [mm]	6
Gewicht [g]	21

PREIS:

99,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten