

JETI Pultsender DC-24 II - Gray inkl. DUPLEX 2.4EX REX 12 Assist

Art.Nr.: 80001757

Pultsender DC-24 II - Gray inkl. DUPLEX 2.4EX REX 12 Assist

LIEFERUMFANG

Pultsender DC-24 II - Gray (Auslieferungszustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladegerät für Senderakku, stabiler Transportkoffer, Senderkreuzgurt, DUPLEX 2.4EX REX 12 Assist

FEATURES

- 24 vollwertige Steuerkanäle
- 3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz NG)
- Farbdisplay 4" (72x72mm)
- Display schräg gestellt im Gehäuse
- Neues Design der Grafischen Oberfläche (Menü)
- USB-C Anschluss (zum Aufladen / PC / MAC Konnektivität)
- Audioübertragung per Bluetooth auf ein Headset (z. B. Vario Ton, Ansagen, Alarme)
- WLAN Verbindung
- Android / iOS App für Telemetrie Anzeige für Smartphones
- Gewichtsreduziert
- 4 Modellarten (Flügel/Heli/Multikopter/Boat, Truck)
- MP3 Player
- Telemetrie verarbeitet bis zu 80 Sensorwerte
- Spracheingabekommandos
- Vibrationsalarm auf den Steuerknöpfen

SENDER-HARDWARE

- Multimode Steuerknöpfe
- Ermittlung der Knopfstellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer)
- Steuerwegauflösung 4096 Schritte
- Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
- drehbare Knopfaggregate
- Vollaluminiumsteuerknopf/-aggregate, linsenverstellbar, kugellagert
- interner Speicher

- integrierter Li-Ion Akku f r lange Betriebszeit
- Ladeger t
- Aluminium Transportkoffer
- Sprachausgabe
- Kopfh rerbuchse
- digitale Trimmungen
- Alugeh use eloxiert

SENDER-SOFTWARE

- 2.4 GHz DUPLEX EX
- 24 Steuerkan le
- anpassbare Men f hrung
- nahezu unbegrenzte Einstellm glichkeiten
- nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- Firmwareupdate  ber USB / WLAN
- ultraschnelle Steuerreaktionen
- Powermanagement -System f r l ngere Betriebszeit
- PC-Schnittstelle
- 4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell/Multikopter)
- 8 Sprachen (EN / DE / CZ / FR / IT / PT / SE)

TELEMETRIEFUNKTIONEN

- Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und Telemetriewerte
- Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
- Aufzeichnung der Telemetriedaten
- PC- bertragung, Speicherung und Bearbeitung der Telemetriewerte
- Speichern (Backup) der Modelldaten und Sendereinstellungen auf dem PC

900MHZ NG-EMPF NGER-SYSTEM

Der 900Mhz NG Empf nger ist speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sich dabei um ein unabh ngiges, zweites  bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer St rung des 2,4Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterfl gen f r Fernseh bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz NG Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Nat rlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz  bertragungssystem eingesetzt, nicht einzeln.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40
- Gewicht [g] ~1400

OPTIONEN:

- Sender-Modewechsel auf: 2/4
- Sender-Modewechsel auf: 1/3 (+29,95 EUR)

PREIS:

ab 2.048,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

