

## Dualsky SUMMIT 160XHV 160A 5-14S Opto Regler mit Telemetrie (Futaba/Jeti) SBus2,EXBus,SRXL2

---

**Art.Nr.:** 42281

### **Hauptmerkmale:**

- 32-Bit-ARM-Elektroantriebssystem.
- Antriebsfrequenz bis zu 48 MHz.
- Niedriger Innenwiderstand der N-MosFETs.
- Mehrschichtige Leiterplatte.
- Metallgehäuse aus CNC-Fertigung.
- Mehrere Schutzmechanismen implementiert.
- Effizienter Antriebskern, reichlich Drehmoment.
- Unterstützt effizienten SINE-Wellen-Betriebsmodus.
- Unterstützt regeneratives Bremsen.
- Drehrichtung kann eingestellt werden.
- Firmware kann aktualisiert werden und bietet zahlreiche Einstellungen.
- X-Serie integriert UBEC mit hohem Strom und 200 % Spitzenkapazität.
- Unterstützt mehrere gängige Telemetrieprotokolle über Tele-Adapter.
- Schlanke Version verfügbar für Modelle mit schmalen Rumpf.

### **Zusätzliche Merkmale der Summit XHV:**

- Die XHV-Serie unterstützt einen Stromeingang von 5S bis 14S Lipo.
- Hochleistungs-TOLL-Package-MOSFETs, exzellente Stabilität.
- Vollmetall-CNC-Gehäuse mit integriertem Lüfter.
- Unterstützt eine Vielzahl gängiger Telemetrieprotokolle und automatische Erkennung.
- Integriertes Type-C-Modul für Programmierung und Firmware-Updates.

**Dualsky Advanced Power Systems** steht für qualitativ sehr hochwertige und dennoch preiswerte RC-Komponenten aus Shanghai. Seit 2004 werden extrem starke Brushless Aussenläufer und zuverlässige Drehzahlregler in die ganze Welt geliefert welche bereits bei diversen Wettbewerben ausgezeichnete Erfolge erzielen konnten!

Technische Daten:

**Höhe (mm):**

23,1

<b>Zellen (LiPo):</b>	5-14
<b>Dauer Strom (A):</b>	160
<b>Max Strom (A):</b>	210
<b>Typ:</b>	Brushless
<b>Gewicht (g):</b>	210
<b>L?nge (mm):</b>	91,3
<b>Breite (mm):</b>	43,2
<b>BEC oder OPTO:</b>	OPTO



Lieferumfang:

- SUMMIT 160XHV
- XT-90 Stecker+Buchse (Anti-Spark)
- L?fter
- Verbindungskabel
- Anleitung in englischer Sprache

PREIS:

319,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

