Robbe X-Serie FS 1015X HV MG 9,5kg/cm 0,11sek. Digital Servo einbaukompatibel zu X10

Art.Nr.: 9133

Das Robbe FS 1015X ist ein au?erordentlich starkes, robustes und flaches Fl?chenservo im kompakten, CNC gefr?sten Aluminiumgeh?use mit gefr?sten K?hlrippen f?r eine bessere W?rmeableitung. Es verf?gt ?ber ein stabiles und zugleich spielfreies Metallgetriebe und Kugellagerung am Abtrieb. Das FS 1015X verf?gt ?ber eine enorm hohe Stellkraft von 9,5 kg/cm bei 8,4 Volt und kann daher in Elektro- und Segelflugmodellen bis 6m Spannweite auf Querrudern und W?lbklappen eingesetzt werden. Aber auch in modernen Hotlinern oder Seglern der Klassen F3B/F3F, etc., wo hohe Kr?fte gefordert sind, findet es mit seinen geringen Abmessungen Anwendung. Das FS 1015X ist einbaukompatibel zum KST X10.

Die neuen Robbe Servos der X Serie sind pr?zise gefertigte Hochvolt-Digital-Servos in verschiedensten Gr??en f?r unterschiedliche Anwendungen im RC Modellbau.
Sie verf?gen ?ber CNC gefr?ste Aluminium Geh?use mit K?hlrippen f?r eine bessere W?rmeableitung und Robustheit, Metall-/Stahlgetrieben f?r geringes Spiel und hohe Stellpr?zision, hochwertigen Kugellagern, Glockenanker-, bzw. Brushlessmotoren, hohem Schutz gegen ?u?ere Einfl?sse (IP56) und Softstart Funktion, die die Servos beim Einschalten erst langsam und schonend in die Neutralposition f?hrt.
Diese Eigenschaften sorgen f?r eine lange zuverl?ssige Lebenszeit der Servos und damit auch Ihrer Modelle.

Technische Daten:

Kugellager (BB):	••
Getriebe-Art:	Stahl
Gewicht (g):	28
L?nge (mm):	30
Breite (mm):	10
H?he (mm):	36
Servo-Art:	Digital HV

Verzahnung:	25Z/4,93mm
Betriebspannung (V) HV:	4,8 - 8,4
Stellkraft kg/cm (4,8V) HV:	4,2
Stellzeit sec./60? (4,8V) HV:	0,17
Stellkraft kg/cm (6V) HV:	6
Stellzeit sec./60? (6V) HV:	0,15
Stellkraft kg/cm (7,4V) HV:	8
Stellzeit sec./60? (7,4V) HV:	0,13
Stellkraft kg/cm (8,4V) HV:	9,5
Stellzeit sec./60? (8,4V) HV:	0,11

PREIS:

45,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten