Robbe X-Serie FS 806X HV MG 7,7kg/cm 0,58 sek Digital Servo

Art.Nr.: 9141

Das Robbe FS 806X ist ein fr seine Gre auerordentlich starkes, robustes Mini-Servo der 12mm Klasse, im kompakten, CNC gefrsten Aluminiumgehuse mit gefrsten Khlrippen fr eine bessere Wrmeableitung. Es verfgt ber ein stabiles und zugleich spielfreies Stahlgetriebe und Kugellagerung am Abtrieb. Das FS 806X hat eine hohe Stellkraft von 7,7 kg/cm bei 8,4 Volt und eine sehr niedrige Stellzeit. Es wird daher in Elektro- und Segelflugmodellen bis 5m Spannweite auf Querrudern und Wlbklappen, sowie auf Hhen- und Seitenruder eingesetzt. Aber auch in modernen Hotlinern oder Seglern der Klassen F3B/F3F, etc., wo hohe Krfte gefordert sind, findet es mit seinen geringen Abmessungen Anwendung fr Hhen- und Seitenruder.

Die neuen Robbe Servos der X Serie sind przise gefertigte Hochvolt-Digital-Servos in verschiedensten Gren fr unterschiedliche Anwendungen im RC Modellbau.
Sie verfgen ber CNC gefrste Aluminium Gehuse mit Khlrippen fr eine bessere Wrmeableitung und Robustheit, Metall-/Stahlgetrieben fr geringes Spiel und hohe Stellprzision, hochwertigen Kugellagern, Glockenanker-, bzw. Brushlessmotoren, hohem Schutz gegen uere Einflsse (IP56) und Softstart Funktion, die die Servos beim Einschalten erst langsam und schonend in die Neutralposition fhrt.
Diese Eigenschaften sorgen fr eine lange zuverlssige Lebenszeit der Servos und damit auch Ihrer Modelle.

Technische Daten:

Kugellager (BB):	••
Getriebe-Art:	Stahl
Gewicht (g):	20
Lnge (mm):	23
Servo-Art:	Digital HV
Breite (mm):	12
Verzahnung:	25Z/4,93mm

Betriebspannung (V) HV:	4,8 - 8,4
Hhe (mm):	27,1
Stellkraft kg/cm (4,8V) HV:	5,1
Stellzeit sec./60 (4,8V) HV:	0,095
Stellkraft kg/cm (6V) HV:	5,7
Stellzeit sec./60 (6V) HV:	0,084
Stellkraft kg/cm (7,4V) HV:	6,3
Stellzeit sec./60 (7,4V) HV:	0,07
Stellkraft kg/cm (8,4V) HV:	7,7
Stellzeit sec./60 (8,4V) HV:	0,58



PREIS:

35,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten