

Robbe X-Serie FS 2510X HV MG 21kg/cm 0,11sek Digital Servo High Torque Fl?chen Servo

Art.Nr.: 9136

Das Robbe FS 2510X ist ein au?erordentlich starkes, schnelles und robustes Fl?chen-Servo im kompakten, CNC gefr?sten Aluminiumgeh?use mit gefr?sten K?hlrippen f?r eine bessere W?rmeableitung. Es verf?gt ?ber ein stabiles und zugleich spielfreies Metallgetriebe und Kugellagerung am Abtrieb. Das FS 2510X verf?gt ?ber eine enorm hohe Stellkraft von 21 kg/cm bei 8,4 Volt und niedriger Stellzeit. Es eignet sich besonders als Querruder oder W?lbklappenservo in Tragfl?chen mit geringen Profiltiefen, wo dennoch h?chste Kraft ben?tigt wird.

Die neuen Robbe Servos der X Serie sind pr?zise gefertigte Hochvolt-Digital-Servos in verschiedensten Gr??en f?r unterschiedliche Anwendungen im RC Modellbau.

Sie verf?gen ?ber CNC gefr?ste Aluminium Geh?use mit K?hlrippen f?r eine bessere W?rmeableitung und Robustheit, Metall-/Stahlgetrieben f?r geringes Spiel und hohe Stellpr?zision, hochwertigen Kugellagern, Glockenanker-, bzw. Brushlessmotoren, hohem Schutz gegen ?u?ere Einfl?sse (IP56) und Softstart Funktion, die die Servos beim Einschalten erst langsam und schonend in die Neutralposition f?hrt.

Diese Eigenschaften sorgen f?r eine lange zuverl?ssige Lebenszeit der Servos und damit auch Ihrer Modelle.

Technische Daten:

Kugellager (BB):	••
Getriebe-Art:	Stahl
Gewicht (g):	35
L?nge (mm):	30
Servo-Art:	Digital HV
Breite (mm):	12
Verzahnung:	25Z/4,93mm
Betriebsspannung (V) HV:	4,8 - 8,4
H?he (mm):	35,5

Stellkraft kg/cm (4,8V) HV:	13
Stellzeit sec./60? (4,8V) HV:	0,14
Stellkraft kg/cm (6V) HV:	16
Stellzeit sec./60? (6V) HV:	0,13
Stellkraft kg/cm (7,4V) HV:	17
Stellzeit sec./60? (7,4V) HV:	0,12
Stellkraft kg/cm (8,4V) HV:	21
Stellzeit sec./60? (8,4V) HV:	0,11



PREIS:
.....

45,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

