ESS Dual + Motor Soundmodul fr RC-Cars

Art.Nr.: SEN0003

Sense Innovation ESS DUAL + Soundsystem

Geeignet fr:
- Traxxas TRX-4 Modelle
- Axial SCX10II
- Axial SCX10
- Axialschrei
- fr viele weitere RC-Modelle

Neu:
Das ESS Dual + Sound-Simulationssystem setzt auf ein Design mit zwei entgegengesetzten Dual-Lautsprechern.
Dadurch wird die Schalldiffusionsrichtung ausgeglichener, und die Schallfeldlokalisierung entspricht mehr einem realistischen Klang.
Hierdurch wurde die Klangqualitt stark verbessert.

Ein brandneues Halterdesign fr vier der gngisten Modelle sorgt fr eine leichte Installation.

Das ESS DUAL + verwendet einen fortschrittlichen DNS / DCR-Algorithmus, um den Sound echter Engines zu reproduzieren.

Die Soundausgabe wird in Echtzeit berechnet, basierend auf der Stellung des gashebels, der Geschwindigkeit mit der dieser bettigt wird und in Kombination mit der aktuellen Motordrehzahl, um einen Sound zu erzielen, der dem tatschlichen Motorklang am nchsten kommt.
Dies sorgt fr einen wesentlich realistischeren Klang, und ist nicht mit einem Soundmoduls zu vergleichen, dass nur die proportionale Gashebelstellung beachtet.

Das ESS DUAL + untersttzt einen AUX-Kanal, der eine Vielzahl von Geruschen wie Alarm, Sirenen, Hupen oder Gewehrfeuer simulieren kann.

Der spezielle Sound kann unabhngig von einem dritten Kanal des Senders durch den Fahrer gesteuert werden. Detaillierte Sounddaten finden Sie auf der RC-Plus Seite kostenlos als Download.

Das ESS DUAL + 2017 untersttzt das Speichern von zwei unterschiedlichen Motorgeruschen, wodurch ein schnelles Umschalten zwischen diesen nach Bedarf mglich ist.

Es knnen neben zwei unterschiedlichen Motorensounds zustzlich die Gerusche einesTurbos, Getriebes oder Bremsen beigemischt werden.

Das ESS DUAL + 2017 untersttzt Firmware-Updates und Funktionsaktualisierungen.

RCPLUS bietet permanente Firmware- und Softwareaktualisierungen. Mit Sense Innovative Produkten erhalten Sie einen permanenten Software-Upgrade-Service. Nicht nur die RC + -Software, sondern auch die ESS-Firmware wird stndig aktualisiert und weiterentwickelt.
Versorgungsspannungsbereich:
5Volt-26Volt
Lautsprecherimpedanz: 4Ohm
Lautsprecherleistung: 5W
Ausgangsleistung unter 4 Ohm: 20W / 3S (12V)
Anzahl der Audiokanle: Zweikanal 30W max
Der Ausgang ist Kurzschlussgeschtzt.

Hinweise:
- Die werkseitig aufgespielten Sounddateien knnen variieren.
- Die jeweiligen Soundeinstellungen / Motorenklnge knnen ber den beiliegenden PC-Adapter entsprechend den eigenen Wnschen angepasst werden.
- Das Soundmodul kann auch beim TRX-6 verwendet werden. Die beiliegen Halter passen allerdings aufgrund des kurzen, hinteren Karosseriehalters nicht. Es ist jedoch hinter dem Akkuschacht durch die zweite Hinterachse gengen Platz um das Modul im Rahmen des Modells zu platzieren und beispielsweise mit Kabelbinder zu befestigen.

Stromversorgung [V]	5 - 26
Lnge [mm]	79
Breite [mm]	45
Hhe [mm]	45
Gewicht [g]	111
Abmessungen [cm]	84.54.5

PREIS:

89,49 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten