
ISDT F160 AC/DC Quad Smart Charger - LiFe, Li-Ion, LiPo, LiHv, ULiHv 1~4S

Art.Nr.: F160

Vierkanal-Laden, effiziente Energieversorgung
Kompakte Bauweise,
unterstützt eine globale Eingangsspannung von
100-240 V, mit vier unabhängigen Kanälen für schnelles, sicheres
simultanes Laden.

Innovative Galliumnitrid-Technik
(GaN), effiziente Ausgabe über
vier Kanäle
Ausgestattet mit fortschrittlicher Galliumnitrid-(GaN)-Technik, die
über alle
vier unabhängigen Kanäle schnelle, stabile und energiesparende Leistung
liefert.

Effizient, stabil und nahtlos
Jeder Kanal liefert eine Leistung von 40 W für
stabiles simultanes Laden – keine
Leistungsaufteilung, alle Akkus erhalten konsistente und ausgewogene
Leistung.

Fortschrittliches elektronisches
Design
Optimiert durch elektromagnetische und thermische Simulationen
die
Effizienz und thermische Stabilität in der GaN-basierten PCB-Design.

Moderner Stil: Exklusiv
minimalistisch/moderne
Kraftästhetik
Vereinigt nahtlos Einfachheit mit einem eleganten, hochwertigen
Design und
liefert effiziente und zuverlässige Leistung für alle Ihre Ladeanforderungen

Einfache Bedienung,
benutzerfreundlich
Eindeutige Farbgestaltung und dynamische
Benutzeroberfläche ermöglichen
eine einfache Bedienung in wenigen Schritten – der Ladeübersicht ist auf
einen
Blick zu erkennen.

Klares Display, einfache Steuerung
Ausgestattet mit einem hellen 2,4-Zoll-

IPS-LCD-Display mit breitem, komfortablem Betrachtungswinkel. Dadurch sind klare und lebendige Bilder aus jeder Perspektiven sichtbar, was die Überwachung und Steuerung des Geräts einfach und intuitiv macht



Hochwertig gefertigt Mit kompaktem Ingenieurdesign gefertigt – ermöglicht simultanes Laden mehrerer Geräte und gewährleistet gleichzeitig eine verbesserte Haltbarkeit.

APP-gesteuert, echt intelligent APP-gesteuert, echt intelligent integriert intelligente APP- und Akkumanagementfunktionen, unterstützt OTA-Cloud-Updates – stellt sicher, dass Ihr Gerät stets optimal funktioniert.

Technische Spezifikationen

Modellnummer: F160

Eingangsspannungsbereich: 200-240V~ 50Hz 2.5A (EU);

110-130V~ 60Hz 4A (US)

Ausgangsspannung: Channel 1: 5-18.5V;

Channels 2-4: 2.5-18.5V

Ladestrom: 0.1~5.0A 4

Entladestrom: 0.1~1.0A 4

Maximale Ladeleistung: 40W 4

Maximale Entladeleistung: 5W 4

Unterstützte Akkutypen und -anzahlen: LiFe, Li-Ion, LiPo, LiHv, ULiHv 1~4S

| Pb 2~7S | NiCd/MH 4~12S

Ausgleichsstrom: 0.5A / Cell (Max)

USB-Ausgangsleistung: 5V/2A (only when Channel 1 is idle)

Betriebstemperatur: 0°C~40°C

Lagerungstemperatur: -20°C~60°C

Abmessungen: 130x128x41mm

Gewicht: 380g

PREIS:

94,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

